

Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex Wind Standard



Halotex Wind Standard vindsperre er en robust vindsperre, og egner seg særlig godt som utvendig vindsperre i isolerte konstruksjoner

Beskrivelse

Halotex Wind Standard vindsperre er en 100 g/m² UV-stabilisert duk med vannavstøtende og dampåpen overflate. Duken er bygget opp av 3 sjikt med en av markedets mest dampåpne film i midten, og polypropylen fiberduk på over- og underside.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Dimensjon	2,80 x 25 m	
Vekt	100 g/m ²	
Farge	Grå	
Materiale	3 sjikt. Polyetylen med polypropylen på hver side	
Sd-verdi	0,03 meter	
Temperaturbestandighet	- 40 til + 80 °C	
UV-Bestandighet	6 uker	
Strekstyrke Langs/Tvers	185/90 N/50 mm	EN 12311-1
Bruddforlengelse - Langs/Tvers	50 ±30/75±15 %	EN 12311-1
Vanntetthet	W1	NS-EN 1928
Spikerrivstyrke - Langs/Tvers	75±30/95±20 N	EN 12310-1

Bruksområde

Halotex Wind Standard vindsperre er en av markedets mest dampåpne vindsperrer, og egner seg særlig godt som utvendig vindsperre i isolerte yttervegger og takkonstruksjoner av tre.

Monteringsbeskrivelse

Monteres med klemte skjøter. Ved bruk av vindsperreprodukter på rull må det sørges for god nok avstiving av bygget. For enklere montering, benytt Mataki Halotex vindsperre rims for å sikre lufttetting rundt dører og vinduer.

Forbruk

2,8 x 25 m dekker 67,5 m²

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------
