

PRODUSENT

Lonevåg Beslagfabrikk A/S www.lobas.no

REFERANSER

Styrkekrav m.m: Byggdetaljblad NBI 525.931
 Monteringsbeskrivelse Avhengig av modell
 Valg av modell Lobas produktkatalog
 Valg av farge Lobas fargekart

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Stålkvalitet konsoll og gelender	DX51D
Konsoll	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m ² + polyesterbelagt min. 60 µm
Gelender	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m ² + polyesterbelagt min. 60µm
Innfeste skruer	Rustfritt for innfeste over tak, C3 for innfeste under taktekking.
Div. skruer	Skruer til klype: rustfritt

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstill alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbar. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men skruer bør ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekket og click-fals tak. Produktet tåler vaske- og soppmidler, og i korrosive miljøer vil jevnlig rengjøring forlenge levetiden.

MONTERING

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen eller i NBI Byggdetaljblad 525.931

BRUK

Produktet er bare beregnet for bruk som snøfanger, ikke som feste for stige eller sikringslinje

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på overflatebelegget.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkefilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.
 Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.