Deco Smygplate HDPS WS1 og WS2 2019-01

1. Produktbeskrivelse

Ferdig vinkel løsning for listefritt til innvendig bruk. Produktet laget i ekstrem hard polystyren og kledd med gipsplatepapir. Produktet er klart for videre malerbehandling.
Platene monteres med gipsplateskruer.
Skjøter og alle hjørner limes med Adefix pluss.
Platene rimses med papirstrimmel i alle skjøter, og behandles ellers på samme måte som gipsplateprodukter og males med PVA eller akrylmalinger for innendørs bruk

Tillatte avvik fra angitte mål er +/-5 mm.

2. Anvisning for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Regelmessig støv tørking med mikrofiberklut med rent vann eller lett såpevann. Unngå bruk av såper og kjemikalier som inneholder sterke alkalier eller syrer. PH må ikke overstige pH 9

Ettersyn/kontroll
Normalt trenges ingen ettersyn/kontroll.

Vedlikeholdsinstruks og intervaller
Vedlikehold av produktet avhengig av hva slags overflatebehandling produktet har fått. Malerbedrifter/ fargehandlere/byggevareforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold/etterbehandling. Produktet vaskes ned med fagvask og lettslipes med sandpapir 180 korning før etterbehandling/overmaling. Støvtørkes av med lett fuktig klut før maling.
Vedlikeholdsintervaller må vurderes i hvert enkelt tilfelle og avhenger av slitasje og overflatebehandling.

Fuktbestandighet
Kjernen i produktet er fuktbestandig, men ikke papiret.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger
Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti
Anvist monteringsanvisning må være fulgt

Fuktbestandighet Kjernen i produktet er fuktbestandig, men ikke papiret.

Renholdsvennlighet
Produktet er enkelt å renholde

4. Miljøpåvirkning

Ressursutnyttelse
Det foreligger ingen informasjon om materialressurs

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi
Ingen utluftingstid da produktet er godt innenfor aksepterte verdier.

Emisjon
TVOC etter 28 dager 0,005mg/m3

5. Hms referanser

Det er ikke utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

6. Behandlingsmåte for avfall iht. NS9431

Avfallstype: **Plast**
Avfallshåndtering: **Avfall fra bygge- og rivingsarbeider**
Opprinnelse – Næring: **Bygg og anlegg**
Kode for avfallsbehandling: **17 02 03**

Øvrige opplysninger:
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

7. Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet et gitt etter Deco Systems AS beste kunnskap, basert på testing og praktiske erfaringer. Deco Systems sine produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Deco Systems sin kontroll. Deco Systems As kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde endrede krav. Deco Systems forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Deco Systems for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

8. Teknisk service

Importør:	Deco Systems AS	**Produsent:**	NMC s.a
Organisasjonsnr:			Rovert
Adresse:	Pindsleveien 2A	**Adresse:**	BE-4731 RAEREN
Postnr. Og poststed:	3221 sandefjord	**Postnr. Og poststed:**	Belgia
Telefon:	33460002	**Servicetelefon:**	+32 87 85 85 00
E-post :	post@decosystems.no		