

Produktdatablad

Produkt

Mataki Xtreme Tape



Kraftig vindsperretape som tåler kulde helt ned til -20°C. Uten folie på baksiden.

Beskrivelse

Kraftig vindsperretape som tåler kulde helt ned til -20°C. Uten folie på baksiden for rask og effektiv montering og mindre søppel på byggeplass. UV-bestendig i ett år, levetid i 50 år.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	60 mm	
Lengde	25 m	
Forpakning	12 ruller	
Materiale	Multi-layer film	
Temperaturbestandighet	-40 til +93 °C	
UV-Bestandighet	1 år	
Oppbevaring	Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5 og +30 °C	
Rengjøring	Mekanisk	
Levetid	50 år	

Bruksområde

Xtreme Tape benyttes for å sikre lufttette overganger mellom undertak, vind- og dampsperre, og andre bygningsdeler. Egner seg også til reparasjoner og sikring av gjennomføringer. Kleber svært godt på de fleste bygningsmaterialer. Kan benyttes på alle Halotex vindsperrer og forenklede undertak, dampsperrer og dampbremsere, tre, glass, metall, utvendig gips og asfalt plater.

Monteringsbeskrivelse

Klebes på tørre, støv- og fettfrie overflater. Tapen bør lagres i romtemperatur. Porøse underlag bør primes før montering.

Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

Oppbevaring

Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +15 til +25°C

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------