


## Geberit Mapress CuNiFe union med utvendige gjenger



Eksempelbilde



### Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For forbruks- og svartvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For industri og skipsbygging
- For undertrykk

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Unionmutter av messing
- Tetningsring av CIIR svart
- Planpakning av EPDM
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Media temperature with flat gasket EPDM	0–100 °C
Materiale	CuNi10Fe1.6Mn materiale nr. 2.1972.11

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	R	G	L	H
67232	5054635	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	8.1 cm	6.1 cm
67234	5054636	20 / 15	22 mm	1/2 "	1 "	8.4 cm	6.3 cm
67243	5054637	20	22 mm	3/4 "	1 "	8.5 cm	6.4 cm
67235	5054638	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	9.6 cm	7.3 cm
67236	5054639	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	10.4 cm	7.8 cm
67237	5054641	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	10.9 cm	7.9 cm
67238	5054642	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	12.4 cm	8.9 cm