

**Brann- og lydisolerte ytterdører Kaski****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse****Ytterdør Kaski EI30**

- »Brannklassifisert EI30
- »86 mm dørblad, kjerne av 3 x punktlimt trefiberplate
- »HDF plate med 0,5mm aluminiumsplate på begge sider
- »Malt karm - 53x115 mm
- »Terskel av bjørk og aluminium
- »Låskasse Assa 8765, sluttstykke Assa 1889-11
- »Hengsler 4stk. Abloy N3248 (3stk. M20/M19)
- »U-verdi 0,93

**Ytterdør Kaski EI30/ 35dB**

- »Brannklassifisert EI30
- »Lydisolerende dB35/ RW41 (Sa/S200)
- »86mm dørblad, kjerne av 3 x punktlimt trefiberplate
- »3-lags branngodkjent isolerglass
- »HDF plate med 0,5mm aluminiumsplate på begge sider
- »Karm - 53x115 mm
- »Terskel av bjørk og aluminium
- »Låskasse Assa 8765, sluttstykke Assa 1889-11
- »Hengsler 4stk. Abloy N3248 (3stk. M20/M19)
- »U-verdi 0,93

**Ytterdør Kaski EI30/ 40dB**

- »Brannklassifisert EI30
- »Lydisolerende dB40/ RW44 (Sa/S200)
- »86mm dørblad, kjerne av 3 x punktlimt trefiberplate
- »HDF plate med 0,5mm aluminiumsplate på begge sider
- »Karm - 53x115 mm
- »Terskel av bjørk og aluminium
- »Låskasse Assa 8765, sluttstykke Assa 1889-11
- »Hengsler 4stk. Abloy N3248 (3stk. M20/M19)
- »U-verdi 0,74

**Bruksområde**

Brukes som innerdør i offentlige og private bygg der det er krav til brann- og/eller lydisolasjon.

**Farger**


Lagerføres som standard hvit NCS S 0502-Y men kan produseres i alle NCS og RAL fargekoder

**Overflatebehandling**

Standard hvit NCS S 0502-Y har vannbasert akrylmaling, glans 35  
Spesialfarger har vannbasert akrylmaling, glans 25

**Tilbehørsprodukter**

Sparkeplate  
Dørlukker  
Kikkehull  
Dørvrider



**Brann- og lydisolerte ytterdører Kaski****3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RH2.1

**NS 3451-kode for bygningsdel**

234 ytterdører

**Referanse til NBI byggedetaljer**

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og montering

**Transport og lagring**

Transporteres forsiktig. Lagres liggende, tørt i + 10 grader

**Øvrige henvisninger**Monteringsveiledning følger med produktet. *Denne skal signeres.*

Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kuving forårsaket av solvarme er et kjent problem på dører med mørke farger og gir ingen reklamasjonsrett. Vi anbefaler ikke mørke farger på ytterdører som er eksponert for mye sollys.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

Ikke klassifisert som farlig avfall og kan deponeres uten spesielle restriksjoner.

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Inneklima:                      | Ikke beregnet |
| Helse- og miljøfarlige stoffer: | Ikke beregnet |
| Ressursbruk:                    | Ikke beregnet |
| Drivhuseffekt:                  | Ikke beregnet |

**Brann- og lydisolerte ytterdører Kaski****6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

VTT Expert Service

**CE-merking**

NS-EN 14351-1

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

EN ISO 10077

RISE Research Institutes of Sweden AB

**7. ANSVARLIG FIRMA**

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | Bygg 1 Produkter AS                              |
| <b>Adresse</b>             | Industrivegen 32                                 |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 6155 Ørsta                                       |
| <b>Telefon</b>             | 70 04 24 90                                      |
| <b>Telefaks</b>            | 70 04 24 91                                      |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>   |