

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022
Utskriftsdato : 11.12.2023

Versjon (Redigert) : 5.2.1 (5.2.0)

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte relevante bruksområder

Blanding, Impregnering, Inneholder: organiske løsemidler

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør : TD Rent
Gate : Postboks 2124
Postnummer/sted : 1521 Moss, Norge
Land : NORWAY
Telefon : +47 692 079 10
Faxnr. : +47 692 079 11
Kontaktperson : Engineering avdeling
E-post : info@tdrent.no

Nødtelefonnummer : **+47 692 079 10**
(Dette nummeret er betjent bare i kontortiden)

1.4 Nødtelefonnummer

se avsnitt 1.3

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 ; H226 - Brennbare væsker : Kategori 3 ; Brannfarlig væske og damp.

Skin Irrit. 2 ; H315 - Etsing/hudirritasjon : Kategori 2 ; Irriterer huden.

STOT SE 3 ; H335 - Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering : Kategori 3 ; Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

STOT SE 3 ; H336 - Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering : Kategori 3 ; Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

Asp. Tox. 1 ; H304 - Innåndingsfare : Kategori 1 ; Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Farlig for vann : Kronisk 3 ; Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Bemerkning

Fullstendig tekst i H- og EUH-farehenvvisninger: se under avsnitt 16.

2.2 Merkingselementer

Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Flamme (GHS02) · Helsefare (GHS08) · Utropstegn (GHS07)

Signalord

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022
Utskriftsdato : 11.12.2023

Versjon (Redigert) : 5.2.1 (5.2.0)

Fare

Farlige komponenter må merkes

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9)

Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6)

ETYL BENZEN ; CAS-nr. : 100-41-4

Faresetninger

H226	Brannfarlig væske og damp.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315	Irriterer huden.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P102	Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210	Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P301+P310	VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/lege/....
P331	IKKE framkall brekning.
P405	Oppbevares innelåst.
P501	DInnhold/holder i henhold til lokale og nasjonale forskrifter forkaste.

Annen merking

2.3 Andre farer

Skadelige fysikalsk-kjemiske virkninger

Ved utilstrekkelig lufting og/eller ved bruk kan det dannes blandinger som kan eksplodere eller er lett antenkelige. Dette materialet kan antennes når det utsettes for varme, gnister, flammer eller andre antenningskilder (f. eks. statisk elektrisitet, tenningsflammer, mekanisk/elektrisk utstyr som mobiltelefoner, datamaskiner eller kalkulatorer uten egensikring.

Miljøskadelig

This product does not contain a substance that has endocrine disrupting properties with respect to non-target organisms as no components meets the criteria.

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

2.4 Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

se avsnitt 12.5

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Farlige komponenter

XYLEN ; REACH Nr. : 01-2119488216-32-xxxx ; EU-nummer : 215-535-7; CAS-nr. : 1330-20-7

Vektandel : $\geq 30 - < 35$ %

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; REACH Nr. : 01-2119463258-33-xxxx ; EU-nummer : 919-857-5; CAS-nr. : (64742-48-9)

Vektandel : $\geq 25 - < 30$ %

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336 EUH066

Hydrocarbons, C9, aromatics ; REACH Nr. : 01-2119455851-35-xxxx ; EU-nummer : 918-668-5; CAS-nr. : (64742-95-6)

Vektandel : $\geq 15 - < 20$ %

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 2 ; H411 EUH066

ETYL BENZEN ; REACH Nr. : 01-2119489370-35 ; EU-nummer : 202-849-4; CAS-nr. : 100-41-4

Vektandel : $\geq 5 - < 10$ %

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 2 ; H373 (høreorganer) Acute Tox. 4 ; H332 Aquatic Chronic 3 ; H412

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022

Versjon (Redigert) :

5.2.1 (5.2.0)

Utskriftsdato : 11.12.2023

ETYLACETAT ; REACH Nr. : 01-2119475103-46-xxxx ; EU-nummer : 205-500-4; CAS-nr. : 141-78-6

Vektandel : $\geq 1 - < 5 \%$

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336 EUH066

TETRAETHYLSILIKAT ; REACH Nr. : 01-2119496195-28-xxxx ; EU-nummer : 201-083-8; CAS-nr. : 78-10-4

Vektandel : $\geq 1 - < 5 \%$

Klassifisering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Acute Tox. 4 ; H332 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335

Blandingen inneholder følgende stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC), som er inkludert på kandidatlisten REACH, artikkel 59

Ingen (under konsentrasjonsgrensen)

Blandingen inneholder følgende stoffer identifisert som gir stor grunn til bekymring (SVHC), som er underlagt godkjenningsordningen (REACH vedlegg XIV)

Ingen (under konsentrasjonsgrensen)

Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Alle bestanddelene i denne blandingen ble forregistrert i tråd med REACH-forordningen.

< 0,1 % Benzol, Forordning (EF) Nr. 1272/2008, Vedlegg VI; J, P

Fullstendig tekst i H- og EUH-farehensvisninger: se under avsnitt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon

I alle tvilstilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege. Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har krampes. Ved bevisstløshet: bring personen i stabil liggestilling på siden og kontakt lege. Ved oppkast vær oppmerksom på faren for aspirasjon.

Etter innånding

Personen føres ut i frisk luft og holdes varm og i ro. Ved pusteproblemer eller pustestans begynner kunstig åndedrett. Oppsøk lege ved irritasjon av luftveiene.

Ved hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Bytt tilsølt bekledning. Ikke vask med: Rensemidler, sur Rensemidler, alkalisk Løsemiddel/Tynner

Etter øyekontakt

Ved øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege. Beskytt det uskadde øyet.

Etter svelging

Kontakt lege umiddelbart. La de få ro. IKKE framkall brekning. Ved svelging skylles munnen med mye vann (dersom personen er ved bevissthet) og medisinsk hjelp søkes umiddelbart.

Selvbeskyttelse for førstehjelp

Førstehjelp: bruk verneutstyr!

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Det foreligger ingen informasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Merknader for legen

Symptomatisk behandling.

Spesialbehandling

Elementærhjelp, dekontaminasjon, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukkemiddel

Skum Karbondioksid (CO2) BC-pulver ABC-pulver Vannsprutestråle

Uegnet slukkemiddel

Full vannstråle Hard vannstråle

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022
Utskriftsdato : 11.12.2023

Versjon (Redigert) : 5.2.1 (5.2.0)

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

karbonmonoksid Karbondioksid (CO₂)

5.3 Råd til brannmannskaper

Bruk egnet gassfiltermaske.

Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes.

5.4 Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender

Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytestråle innsettes. Ikke la slukkevannet havne i avløpet, jorden eller vassdrag. Ikke pust inn eksplosjons- og brenngasser.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr. Fjern tenningskilder. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Bring personer i sikkerhet. Gi akt på utbredelse av gass spesielt på bakken (tyngre enn luft) og i vindretning.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til rengjøring

Egnet material til absorbering: Universalbinder

Rengjør grundig skitne gjenstander og gulv i henhold til miljøforskriftene. Forurenset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen.

Beskyttelsestiltak

Alle arbeidsoperasjoner skal prinsipielt gjøres slik at følgende er utelukket: Innånding av damp eller spray Hudkontakt Øyekontakt Bruk personlig beskyttelsesutrustning (se avsnitt 8). Lukk beholderen alltid godt etter fjerning av produktet. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Hvis et lokalt avsug ikke er mulig eller er utilfredsstillende, må hele arbeidsområdet bli teknisk tilfredsstillende utluftet. Tekniske tiltak og bruken av egnet arbeidsmåte er viktigere enn bruken av personlig verneutstyr.

Brannverntiltak

Damp er tyngre enn luft og brer seg derfor utover langs gulvet og danner sammen med luft en eksplosiv blanding. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Produktet er: Brennbart

Brannklasse (EN 2) : B
Rist godt før bruk nein

Anvisninger for generell yrkeshygiene

P362+P364 - Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til oppbevaringsrom og beholdere

Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen. Gulvet bør være tett, uten fuger og uten sugeevne. Sørg for adekvat ventilasjon av lagringsrom.

Informasjon om lagring i fellesrom

Klassefisering ved lagring (TRGS 510) : 3

Beskytt mot frost nein

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022

Versjon (Redigert) :

5.2.1 (5.2.0)

Utskriftsdato : 11.12.2023

Anbefalt lagringstemperatur 5 - 25 °C

Videre instruks for lagringsbestemmelser

Oppbevar innelåst og utilgjengelig for barn. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefaling

Vær oppmerksom på teknisk registerkort. Les nøye bruksanvisningen.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Arbeidsplassgrenseverdi

XYLEN ; CAS-nr. : 1330-20-7

Grenseverditype (opprinnelsesland) : BAT (D)

Parameter : Methylhippur-(Tolur-)syre / Urin (U) / Eksponeringens, hhv. skiftets slutt

Grenseverdi : 2 g/l

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : KZG (D)

Grenseverdi : 200 ppm / 870 mg/m³

Bemerkning : H, B

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : MAK (D)

Grenseverdi : 100 ppm / 435 mg/m³

Bemerkning : H, B

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TRGS 900 (D)

Grenseverdi : 50 ppm / 220 mg/m³

Toppbegrensning : 2(II)

Bemerkning : H

Versjon : 04.11.2017

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TRGS 903 (D)

Parameter : Xylol / Fullblods (B) / Eksponeringens, hhv. skiftets slutt

Grenseverdi : 1,5 mg/l

Versjon : 31.03.2004

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TRGS 903 (D)

Parameter : Methylhippur-(Tolur-)syre / Urin (U) / Eksponeringens, hhv. skiftets slutt

Grenseverdi : 2 g/l

Versjon : 31.03.2004

Grenseverditype (opprinnelsesland) : STEL (EC)

Grenseverdi : 100 ppm / 442 mg/m³

Bemerkning : H

Versjon : 08.06.2000

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (EC)

Grenseverdi : 50 ppm / 221 mg/m³

Bemerkning : H

Versjon : 08.06.2000

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9)

Grenseverditype (opprinnelsesland) : KZG (D)

Grenseverdi : 100 ppm / 600 mg/m³

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : MAK (D)

Grenseverdi : 50 ppm / 300 mg/m³

Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TRGS 900 (D)

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022

Versjon (Redigert) :

5.2.1 (5.2.0)

Utskriftsdato : 11.12.2023

Grenseverdi : 300 mg/m³
Toppbegrensning : 2(II)
Versjon :

ETYL BENZEN ; CAS-nr. : 100-41-4
Grenseverditype (opprinnelsesland) : BAT (D)
Parameter : Urin (U) / Eksponeringens, hhv. skiftets slutt
Grenseverdi : 600 mg/g Creatinine
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : KZG (D)
Grenseverdi : 50 ppm / 220 mg/m³
Bemerkning : H, OL, B
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : MAK (D)
Grenseverdi : 50 ppm / 220 mg/m³
Bemerkning : H, OL, B
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TRGS 900 (D)
Grenseverdi : 20 ppm / 88 mg/m³
Toppbegrensning : 2(II)
Bemerkning : H, Y
Versjon : 23.06.2022

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TRGS 903 (D)
Parameter : Mandelsyre + fenylglyoxyksyre / Urin (U) / Eksponeringens, hhv. skiftets slutt
Grenseverdi : 250 mg/g Creatinine
Versjon : 25.02.2022

Grenseverditype (opprinnelsesland) : STEL (EC)
Grenseverdi : 200 ppm / 884 mg/m³
Bemerkning : Skin
Versjon : 20.06.2019

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (EC)
Grenseverdi : 100 ppm / 442 mg/m³
Bemerkning : Skin
Versjon : 20.06.2019

ETYLACETAT ; CAS-nr. : 141-78-6
Grenseverditype (opprinnelsesland) : KZG (D)
Grenseverdi : 400 ppm / 1460 mg/m³
Bemerkning : SSc
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : MAK (D)
Grenseverdi : 200 ppm / 730 mg/m³
Bemerkning : SSc
Versjon :

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TRGS 900 (D)
Grenseverdi : 200 ppm / 730 mg/m³
Toppbegrensning : 2(I)
Bemerkning : Y
Versjon : 23.06.2022

TETRAETHYLSILIKAT ; CAS-nr. : 78-10-4
Grenseverditype (opprinnelsesland) : TRGS 900 (D)
Grenseverdi : 1,4 ppm / 12 mg/m³
Toppbegrensning : 1(I)
Versjon : 23.06.2022

Grenseverditype (opprinnelsesland) : TWA (EC)
Grenseverdi : 44 mg/m³ / 5 ppm
Versjon : 20.06.2019

DNEL-/ PNEC-verdier

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022
Utskriftsdato : 11.12.2023

Versjon (Redigert) : 5.2.1 (5.2.0)

DNEL/DMEL

XYLEN ; CAS-nr. : 1330-20-7

Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	108 mg/kg
Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	14,8 mg/m ³
Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Oral
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	1,6 mg/kg
Grenseverdtype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	289 mg/m ³
Grenseverdtype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	180 mg/kg
Grenseverdtype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	77 mg/m ³

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9)

Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Oral
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	125 mg/kg bw/day
Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	125 mg/kg bw/day
Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	185 mg/m ³
Grenseverdtype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	208 mg/kg bw/day
Grenseverdtype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	871 mg/m ³

Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6)

Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	32 mg/m ³
Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	11 mg/kg
Grenseverdtype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Oral

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022

Versjon (Redigert) :

5.2.1 (5.2.0)

Utskriftsdato : 11.12.2023

Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	11 mg/kg
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	25 mg/kg
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	150 mg/m ³
ETYL BENZEN ; CAS-nr. : 100-41-4	
Grenseverditype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Oral
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	1,6 mg/kg/d
Grenseverditype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	15 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (lokal)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	293 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	180 mg/kg/d
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	77 mg/m ³
ETYL ACETAT ; CAS-nr. : 141-78-6	
Grenseverditype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Oral
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	4,5 mg/kg/d
Grenseverditype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	734 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	37 mg/kg/d
Grenseverditype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	367 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (lokal)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	734 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (lokal)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	1468 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022

Versjon (Redigert) :

5.2.1 (5.2.0)

Utskriftsdato : 11.12.2023

Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	1468 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	63 mg/kg/d
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	734 mg/m ³
TETRAETYLILIKAT ; CAS-nr. : 78-10-4	
Grenseverditype :	DNEL Konsument (lokal)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	25 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL Konsument (lokal)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	25 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	8,4 mg/kg/d
Grenseverditype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	8,4 mg/kg/d
Grenseverditype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	25 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL Konsument (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	25 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (lokal)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	85 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (lokal)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	85 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	12,1 mg/kg/d
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Dermal
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid
Grenseverdi :	12,1 mg/kg/d
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	I kort tid
Grenseverdi :	85 mg/m ³
Grenseverditype :	DNEL arbeidstakeren (systemisk)
Eksponeringsvei :	Innånding
Eksponeringsfrekvens :	Over lang tid

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022
Utskriftsdato : 11.12.2023

Versjon (Redigert) : 5.2.1 (5.2.0)

Grenseverdi :	85 mg/m ³
PNEC	
XYLEN ; CAS-nr. : 1330-20-7	
Grenseverditype :	PNEC (Akvatiske, Ferskvann)
Grenseverdi :	0,327 mg/l
Grenseverditype :	PNEC (Akvatiske, periodiske utslipp)
Grenseverdi :	0,327 mg/l
Grenseverditype :	PNEC (Akvatiske, Havvann)
Grenseverdi :	0,327 mg/l
Grenseverditype :	PNEC (Sediment, ferskvann)
Grenseverdi :	12,46 mg/kg
Grenseverditype :	PNEC (Sediment, havvann)
Grenseverdi :	12,46 mg/kg
Grenseverditype :	PNEC (Renseanlegg)
Grenseverdi :	6,58 mg/l
ETYLBENZEN ; CAS-nr. : 100-41-4	
Grenseverditype :	PNEC (Akvatiske, Ferskvann)
Grenseverdi :	0,1 mg/l
Grenseverditype :	PNEC (Akvatiske, Havvann)
Grenseverdi :	0,01 mg/l
Grenseverditype :	PNEC (Sediment, ferskvann)
Grenseverdi :	13,7 mg/kg
Grenseverditype :	PNEC (Sediment, havvann)
Grenseverdi :	1,37 mg/kg
Grenseverditype :	PNEC (Grunn)
Grenseverdi :	2,68 mg/kg
Grenseverditype :	PNEC (Renseanlegg)
Grenseverdi :	9,6 mg/l
ETYLACETAT ; CAS-nr. : 141-78-6	
Grenseverditype :	PNEC (Akvatiske, Ferskvann)
Grenseverdi :	0,24 mg/l
Grenseverditype :	PNEC (Akvatiske, periodiske utslipp)
Grenseverdi :	1,65 mg/l
Grenseverditype :	PNEC (Akvatiske, Havvann)
Grenseverdi :	0,024 mg/l
Grenseverditype :	PNEC (Sediment, ferskvann)
Grenseverdi :	1,15 mg/kg
Grenseverditype :	PNEC (Sediment, havvann)
Grenseverdi :	0,115 mg/kg
Grenseverditype :	PNEC (Grunn)
Grenseverdi :	0,148 mg/kg
Grenseverditype :	PNEC (Renseanlegg)
Grenseverdi :	650 mg/l
TETRAETILSILIKAT ; CAS-nr. : 78-10-4	
Grenseverditype :	PNEC (Akvatiske, Ferskvann)
Grenseverdi :	0,192 mg/l
Grenseverditype :	PNEC (Akvatiske, Havvann)
Grenseverdi :	0,0192 mg/l
Grenseverditype :	PNEC (Sediment, ferskvann)
Grenseverdi :	0,18 mg/kg
Grenseverditype :	PNEC (Sediment, havvann)
Grenseverdi :	0,018 mg/kg
Grenseverditype :	PNEC (Grunn)
Grenseverdi :	0,05 mg/kg
Grenseverditype :	PNEC (Renseanlegg)
Grenseverdi :	4000 mg/l

8.2 Eksponeringskontroller

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022
Utskriftsdato : 11.12.2023

Versjon (Redigert) : 5.2.1 (5.2.0)

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak

Sørg for adekvat ventilasjon av lagringsrom.

Tekniske tiltak og bruken av egnet arbeidsmåte er viktigere enn bruken av personlig verneutstyr.

Personlig verneutstyr

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Egnet øyebeskyttelse

Vernebriller med sidebeskyttelse vernebriller

Nødvendige egenskaper

DIN EN 166

Hudvern

Håndvern

Egnet type hansker : Lange vernehansker

Egnet material : Opplysninger henviser til hovedkomponentene. FKM (fluorgummi), 0,7mm, >8h;

Nødvendige egenskaper : EN ISO 374

Anbefalte hanskefabrikat : Produsent KCL GmbH/Eichenzell-Germany; Ansell/Yarra City-Australia Eller lignende fabrikater fra andre firma.

Ytterligere håndbeskyttelsestiltak : Kontroller tetthet/ugjennomtrengelighet før bruk.

Bemerkning : En må ta hensyn til materialets gjennombruddstid og kildeegenskaper. Kjemikalievernansker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde. Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten.

Beskyttelseskremer er ingen erstatning for verneutstyr.

Kroppsbeskyttelse

Verneklær.

Egnet verneutstyr : Kjemibeskyttelsesdress Kjemikaliebestandig vernesko

Nødvendige egenskaper : antistatisk.

Verneklær. : DIN EN 13034 DIN EN 14605

Kjemikaliebestandig vernesko : DIN EN ISO 20345

Bemerkning : Beskyttelseskremer er ingen erstatning for verneutstyr.

Pustebeskyttelse

Normalt behøves ikke personlig respirasjonsbeskyttelse. Pustemaske er nødvendig ved: utilstrekkelig lufting aerosol- eller tåkedannelse. høye konsentrasjoner sprayprosess

Egnet åndedrettsvern

Full-/ halv-/ kvartmaske (DIN EN 136/140) Kombinasjonsfilterapparat (EN 14387) ABEK-P1 (EN14387)

Bemerkning

Bruk bare åndedrettsvern med CE-kjennetegn inklusiv firesifret kontrollnummer. Graviditetsbegrensningene ifølge GefStoffV i forbindelse med reglene for bruk av åndedrettsvern (BGR 190) skal respekteres.

Generell informasjon

Minstestandarder for beskyttelsestiltak ved håndtering av arbeidsstoffene angis i TRGS 500. Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Bruk hudpleieprodukter etter anvendelse. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende : Flytende

Farge : farveløs

Lukt : solvent

Sikkerhetsegenskaper

Smeltepunkt/frysepunkt : (1013 hPa) < -18 °C

Kokepunkt/kokeområde, start : (1013 hPa) ca. 143 °C

Nedbrytingstemperatur : (1013 hPa) ikke bestemt

Brannpunkt : ca. 26 °C closed cup
(EN ISO 3679)

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022

Versjon (Redigert) :

5.2.1 (5.2.0)

Utskriftsdato : 11.12.2023

Selvantennelsestemperatur :		ikke bestemt		
Videre brennbarhet		Ja		UN Test L2:Sustained combustibility test
Nedre eksplosjonsgrense :		ikke bestemt		
Ovre eksplosjonsgrense :		ikke bestemt		
Damptrykk :	(50 °C)	<	3000 hPa	
Tetthet :	(20 °C)		0,86 g/cm ³	Pyknometer (DIN EN ISO 2811-1)
Opplosningsmiddel-skilteprøvelse :	(20 °C)	<	3 %	Test L1: Solvent separation test (UN)
Oppløselighet i vann	(20 °C)		hydrolysert	
pH-verdi :			ikke anvendelig	DIN 19268
log P O/W :			ikke bestemt	(Stoffblanding)
Flyttid :	(23 °C)	ca.	14 s	ISO-beger 4 mm (DIN EN ISO 2431)
Luktgrense :			ikke bestemt	
Fordampingshastighet :			ikke bestemt	
VOC innhold-EF			87,4 Vkt-%	*
VOC innhold-EF			747 g/l	*
VOC-Frankrike			A+	Décret no 2011-321 du 23 mars 2011

(* VOC-EC = "flyktig organisk forbindelse (VOC)" en organisk forbindelse med et initialt kokepunkt på høyst 250 ° C, ved et standardtrykk på 101,3 kPa; VOC-verdi i g/L)

9.2 Andre opplysninger

Opplysninger henviser til hovedkomponentene:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (CAS: 64742-48-9)

Nedre eksplosjonsgrense (Vol%): 0,6

Ovre eksplosjonsgrense (Vol%): 6,0

log P O/W: 5,0 - 6,7

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen spesifikke reaktivitetsdata tilgjengelig for dette produktet eller dets ingredienser.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen data tilgjengelige

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Spaltes ikke under forutsatt bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt oral toksisitet

Parameter : LD50 (XYLEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)

Eksponeringsvei : Oral

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022

Versjon (Redigert) :

5.2.1 (5.2.0)

Utskriftsdato : 11.12.2023

Regneart :	Rotte
Virkedosering :	8700 mg/kg
Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Eksponeringsvei :	Oral
Regneart :	Rotte
Virkedosering :	> 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6))
Eksponeringsvei :	Oral
Regneart :	Rotte
Virkedosering :	> 2000 - 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (ETYLBENZEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Eksponeringsvei :	Oral
Regneart :	Rotte
Virkedosering :	3500 mg/kg
Parameter :	LD50 (ETYLACETAT ; CAS-nr. : 141-78-6)
Eksponeringsvei :	Oral
Regneart :	Rotte
Virkedosering :	5600 mg/kg
Parameter :	LD50 (TETRAETHYLSILIKAT ; CAS-nr. : 78-10-4)
Eksponeringsvei :	Oral
Regneart :	Rotte
Virkedosering :	> 2500 mg/kg
Metode :	OECD 423

Akutt hudtoksisitet

Parameter :	LD50 (XYLEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Eksponeringsvei :	Dermal
Regneart :	Kanin
Virkedosering :	> 2000 mg/kg
Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Eksponeringsvei :	Dermal
Regneart :	Kanin
Virkedosering :	> 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6))
Eksponeringsvei :	Dermal
Regneart :	Kanin
Virkedosering :	> 2000 mg/kg
Parameter :	LD50 (ETYLBENZEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Eksponeringsvei :	Dermal
Regneart :	Kanin
Virkedosering :	15,4 mg/kg
Parameter :	LD50 (ETYLACETAT ; CAS-nr. : 141-78-6)
Eksponeringsvei :	Dermal
Regneart :	Kanin
Virkedosering :	18000 mg/kg

Akutt inhaleringstoksisitet

Parameter :	LC50 (XYLEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Eksponeringsvei :	Innånding
Regneart :	Rotte
Virkedosering :	6350 mg/l
Parameter :	LC50 (ETYLBENZEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Eksponeringsvei :	Innånding
Regneart :	Rotte
Virkedosering :	17,2 mg/l
Eksponeringsstid :	4 h
Parameter :	LC50 (ETYLACETAT ; CAS-nr. : 141-78-6)
Eksponeringsvei :	Innånding

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022

Versjon (Redigert) :

5.2.1 (5.2.0)

Utskriftsdato : 11.12.2023

Regneart :	Rotte
Virkedosering :	58 mg/l
Eksposeringstid :	8 h
Parameter :	LC50 (TETRAETHYLSILIKAT ; CAS-nr. : 78-10-4)
Eksposeringsvei :	Innånding
Regneart :	Rotte
Virkedosering :	10 mg/l
Eksposeringstid :	4 h
Metode :	OECD 403

Spesifikke virkninger (Dyreforsøk over lang tid)

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

Etsende

Etsing/hudirritasjon

Irriterer huden.

Svær øyenskade/-irritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sensibilisering av luftveiene eller huden

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Toksisitet etter gjentatt opptak (subakutt, subkronisk, kronisk)

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

CMR-virkninger (kreftfremkallende, arvestoff-forandrende og forplantningstruende virkning)

Cancerogenitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Mutagenitet i kimcellene

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Spesifikke målorgan-toksisitet ved engangs eksponering

Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Spesifikke målorgan-toksisitet ved gjentatt eksponering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Innåndingsfare

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

11.2 Informasjon om andre farer

Det foreligger ingen informasjon.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet i vann

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet

Parameter :	NOEC (XYLEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Regneart :	Fish
Virkedosering :	> 1 - 10 mg/l
Parameter :	NOEC (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Regneart :	Fish
Virkedosering :	> 0,1 - 1 mg/l
Parameter :	NOEC (ETYLACETAT ; CAS-nr. : 141-78-6)
Regneart :	Fish
Virkedosering :	> 9,65 mg/l

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022
Utskriftsdato : 11.12.2023

Versjon (Redigert) : 5.2.1 (5.2.0)

Eksposeringstid : 32 D

Kronisk (langsigtig) toksisitet for krepsdyr

Parameter : NOEC (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))

Regneart : Daphnia

Virkedosering : > 0,1 - 1 mg/l

Parameter : NOEC (ETYLACETAT ; CAS-nr. : 141-78-6)

Regneart : Daphnia

Virkedosering : 2,4 mg/l

Eksposeringstid : 21 D

Akutt (kortvarig) toksisitet for alger og cyanobakterier

Parameter : EC50 (XYLEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)

Regneart : Daphnia

Virkedosering : 3,82 mg/l

Eksposeringstid : 48 h

Parameter : EC50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))

Regneart : Daphnia

Virkedosering : > 1000 mg/l

Eksposeringstid : 48 h

Metode : OECD 202

Parameter : EC50 (Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6))

Regneart : Daphnia

Virkedosering : > 1 - 10 mg/l

Parameter : EC50 (ETYLBENZEN ; CAS-nr. : 100-41-4)

Regneart : Daphnia

Virkedosering : 2,4 mg/l

Eksposeringstid : 48 h

Parameter : EC50 (ETYLBENZEN ; CAS-nr. : 100-41-4)

Regneart : Algae

Virkedosering : 4,6 mg/l

Eksposeringstid : 72 h

Parameter : EC50 (ETYLACETAT ; CAS-nr. : 141-78-6)

Regneart : Daphnia

Virkedosering : 610 mg/l

Eksposeringstid : 48 h

Parameter : EC50 (TETRAETHYLSILIKAT ; CAS-nr. : 78-10-4)

Regneart : Daphnia

Virkedosering : > 75 mg/l

Eksposeringstid : 48 h

Metode : OECD 202

Kronisk (langsigtig) algetoksisitet

Parameter : NOEC (ETYLACETAT ; CAS-nr. : 141-78-6)

Regneart : Algae

Virkedosering : > 100 mg/l

Eksposeringstid : 72 h

Metode : OECD 201

Renseanlegg

Ta hensyn til lokale dreneringsbestemmelser.

12.2 Opplysning om eliminering

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

Biologisk nedbryting

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

12.3 Bioakkumulasjonspotensial

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i jord

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022
Utskriftsdato : 11.12.2023

Versjon (Redigert) : 5.2.1 (5.2.0)

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Det foreligger ingen informasjon.

12.7 Andre skadelige virkninger

Det fins ingen data for preparatet/blandingen tilgjengelig.

12.8 Ytterligere økotoksikologiske informasjoner

Ytterligere informasjon

Produktet ble ikke kontrollert.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

Deponering iht. direktiv 2008/98/EF om avfall og farlig avfall.

Direktiv 2008/98/EF (rammedirektiv avfall)

Før tiltenkt bruk

Avfallskoder/avfallsbetegnelser ifølge EAK /AVV

Avfallnøkkel (EWC/AVV) : 07 01 04* (Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter)

Etter tiltenkt bruk

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilført en gjenutnytting. Forpakninger som ikke kan rengjøres skal kastes. Utlevering til registrert renovasjonsfirma.

Avfallsbehandling

Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter korrekt rengjøring gjenbrukes. Forpakninger som ikke kan rengjøres skal kastes.

Avfallskoder/avfallsbetegnelser ifølge EAK /AVV

Avfallnøkkel emballasje: 15 01 10*

13.2 Ytterligere informasjon

Disse kodene er tilordnet basert på den mest utbredte bruken av dette materialet, og reflekterer ikke nødvendigvis forurensninger som følge av faktisk bruk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 UN number or ID number

UN 1993

14.2 FN-forsendelsesnavn

Veitransport (ADR/RID)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITUTE · XYLEN)

Sjøfart (IMDG)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITUTE · XYLENE)

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITUTE · XYLENE)

14.3 Transportfareklasse(r)

Veitransport (ADR/RID)

Klasse(r) :	3
Klassifiseringskode :	F1
Fareidentifiseringsnummer (Kemler-nr.) :	30
Tunnelbegrensingskode :	D/E
Spesialforskrifter regneart :	640E · LQ 5 I · E 1
Fareseddel/-sedler :	3

Sjøfart (IMDG)

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022
Utskriftsdato : 11.12.2023

Versjon (Redigert) : 5.2.1 (5.2.0)

Klasse(r) : 3
EmS-nr. : F-E / S-E
Spesialforskrifter regneart : LQ 5 I · E 1
Fareseddel/-sedler : 3
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(r) : 3
Spesialforskrifter regneart : E 1
Fareseddel/-sedler : 3

14.4 Emballasjegruppe

III

14.5 Miljøfarer

Veitransport (ADR/RID) : Nei

Sjøfart (IMDG) : Nei

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen

14.7 Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke påkrevd.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-lover

FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 FRA EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET (REACH)

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 FRA EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET [CLP]

DIREKTIV 2008/98/EF (2000/532/EF)

EN 2:1992 (DIN EN 2:2005-01)

Autorisasjoner og/eller innskrenkning av bruk

Innskrenkning av bruk

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (begrensninger)

Bruksinnskrenkninger iht. REACH vedlegg XVII nr. : 3, 40, 75

Yrkesmessige begrensninger

Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EU).

Pass på å begrense arbeidet for gravide og for ammende mødre etter mødrevernretningslinjene (92/85/EWG).

Andre forskrifter (EU)

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler

Vær oppmerksom på retningslinje 98/24/EF til beskyttelse av arbeidstakerens helse og sikkerhet, mot trusselen fra kjemiske stoffer i arbeidet. (retningslinje 2000/39/EF, retningslinje 2006/15/EF, retningslinje 2009/161/EF)

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer som fører til nedbrytning av ozonlaget

Ikke opplistet/uten betydning.

Inneholder følgende stoffer som fører til nedbrytning av ozonlaget: -

Forordning (EF) nr. 850/2004 [POP-forordning]

Ikke opplistet/uten betydning.

Navn til det persistente organiske skadestoffet (POP): -

Forordning (EF) nr. 2019/1148 (markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver)

Ikke opplistet/uten betydning.

Forordning (EF) nr. 649/2012 (PIC)

Ikke opplistet/uten betydning.

Kjemikalier underlagt PIC-proseduren: -

Nasjonale forskrifter

En må i tillegg være oppmerksom på de nasjonale rettsforskrifter!

Germany:

TRGS 400 (Risk assessment for activities involving hazardous substances)

TRGS 500 (Protective measures)

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022

Versjon (Redigert) :

5.2.1 (5.2.0)

Utskriftsdato : 11.12.2023

TRGS 510 (Storage of hazardous substances in non-stationary containers)

TRGS 555 (Working instruction and information for workers)

Vannfare-klasse (WGK)

Klassifisering i henhold til AwSV - Klasse : 2 (Farlig for vann)

Øvrige bestemmelser, begrensninger og forskrifter

Sveits

VOCV-forskrift

Maksimalt VOC-innhold (Svette) : 87,4 Vkt-% Ifølge VOCV

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

For dette stoffet/blandingen ble ingen stoffsikkerhetsbedømmelse gjennomført.

15.3 Ytterligere informasjon

AVSNITT 16: Andre opplysninger

16.1 Endringsindikasjoner

07. Informasjon om lagring i fellesrom - Klassifisering ved lagring

16.2 Forkortelser og akronymer

ABC-Pulver	Tørt pulver for brannklasse A, B og C
ABEK-P1	kombinasjonsfilter
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
AVV	Abfallverzeichnis-Verordnung (Waste Regulation)
AWSV	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Ordinance on facilities for the handling of substances hazardous to water)
BGR	Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG rules and regulations)
ca.	circa
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	classification, labelling and packaging (klassifisering, merking og emballasje)
CMR	Carcinogen, mutagen or toxic for reproduction (Kreftfremkallende, mutagen eller reproduksjonstoksisk)
DIN	Deutsches Institut für Normung (German Institute for Standardization)
DNEL	Derived No-Effect Level
EAK/EWC/EAC/CWR/CER	European Waste Catalogue
EC50 / CE50	Effective Concentration 50%
EG / EC / CE	European Community (europeisk samfunn)
EN	European norm
EUH	tilleggsfareserklæring
GefStoffV	Gefahrstoffverordnung (Hazardous Substances Ordinance)
GHS / SGH	Globally Harmonised System
H-Sätze	faresetninger
IATA-DGR	International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
IBC-Code	International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization-Technical Instructions
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
ISO	International Standards Organisation (Internasjonal organisasjon for standardisasjon)
LC50 / CL50	Lethal Concentration 50%
LD50 / DL50	Lethal Dose 50%
log P O/W	Fordelingskoeffisient n-oktanol / vann

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,

Redigeringsdato : 12.08.2022

Versjon (Redigert) :

5.2.1 (5.2.0)

Utskriftsdato : 11.12.2023

MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (marine pollution)
NOAEL (DSET)	No observed adverse effect level
NOEC (CSEO)	No observed effect concentration
Nr.	Nummer
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	persistent, bioaccumulative and toxic
pH	Potentia hydrogenii
PIC	prior informed consent
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
POP	Persistent organic pollutants
P-Sätze	føre var-uttalelser
REACH	Registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier
RID	International Carriage of Dangerous Goods by Rail
STEL / LECT	short-term exposure limit
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
TWA / MPT	time-weighted average
UN/ONU	United Nations
VOC/COV/VOS/LZO	Volatile Organic Compound
VOCV	Ordinance on the Incentive Tax on Volatile Organic Compounds (SR 814.018)
vPvB	very persistent and very bioaccumulative
WGK	Wassergefährdungsklasse (Water hazard class)

Forklaring på forkortelser og akronymer finner du i tabellen på <http://abbrev.esdscom.eu>. Se ECHA for forkortelser og akronymer: Retningslinjer for informasjonskrav og for bedømmelse av stoffssikkerhet, kapittel R.20 (mappe med begrep og forkortelser).

16.3 Viktige litteratur-referanser og datakilder

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 FRA EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET

ECHA: Registrerte stoffer (<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>)

REACH Artikkel 59: Liste over stoffer som er veldig høye for godkjenning (<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>)

16.4 Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faresetninger om fysikalske farer : På grunnlag av testdata.

Faresetninger om helsefare : Beregningsmetode.

Faresetninger om miljøfarer : Beregningsmetode.

16.5 Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H226	Brannfarlig væske og damp.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332	Farlig ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

16.6 Skoleringshenvisning

Ingen

16.7 Ytterligere informasjon

Ingen

Handelsnavn : TD Rent Impregnering og Fargefordyper,**Redigeringsdato :** 12.08.2022**Versjon (Redigert) :**

5.2.1 (5.2.0)

Utskriftsdato : 11.12.2023

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.
