Ytelseserklæring

OsakaT-CRP-2015/11/03-NO

Nordpeis

PRODUKT	
Produkt type	Peisomramming med innsats i platestål
Typebetegning	Osaka T med N-20T
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT	
Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL	
Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13240:2001 /A2:2004 / AC:2007
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 har kontrollert deklarert ytelse og utstedt testraport no. RRF- 40 15 4129

Deklarert ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse			Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT			EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minimumsavstander til brennbart materiale	500 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning			
Risiko for utfallende glød	Godkjent			
Utslipp fra forbrenningen:				
Karbonmonoksid ved 13% O_2	CO =	0,08	% Vol	
Oksygennitritt ved 13% O2	NOx =	103	mg / m^3	
Organic Gaseous Carbon at 13% O_2	OGC =	99	mg / m^3	
Partikkelinnhold ved 13 O_2	PM =	20	mg / m^3	
Overflatetemperaturer	Godkjent			
Rengjøringsmuligheter	Godkjent			
Mekanisk sammensetning	Godkjent			
Utslipp av farlige gasser	Godkjent			
Nominell effekt	P =	6,8	kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t_a =	261	°C	
Virkningsgrad	η=	78,0	%	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklarert ytelse

Stian Varre

Stian Varre, CEO Nordpeis AS