

Produktgruppe **Wafix avløpsrør og -deler****Leverandør** Norsk Wavin AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo**Produsent** **Wavin****Tekniske data** Dimensjon: 32, 40, 50, 75, og 110mm
Rør leveres i hvitt (32-50) og sort (75-110)

Materiale rør	Polypropylen PP-B
Materiale i pakning	TPE (oljebestandig)
Farge	RAL 9005 (sort) RAL 9003 (hvit)

Normer Wafix avløpsrør og -deler er produsert ihht. NS1451-1 og er merket med Nordic Polymark**Kvalitetssikring** Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001**Godkjenninger** Nordic Polymark, som administreres av INSTA-CERT.

HMS	Helsefare	Produktet er ikke helsefarlig. HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
	Brannfare	PP er et brennbart materiale. Flammepunkt ved ca. 360 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO ₂ og H ₂ O
	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Lagring Rørene skal ikke stables i bunter høyere enn 1,5m**Montering** Spissende faser og rengjøres, muffe rengjøres før montering. Wafix glidemiddel skal Benyttes. Lengdeutvidelse på 0,15 mm/m°C må påregnes.**Kjemisk bestandighet** Ihht. ISO/TR 10358.**Termisk bestandighet** Langvarig: ≥2 min: 60°C

Kortvarig: <2 min: 95-100°C

Vedlikehold Rør og fittings: Etter behov. Kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler
Opphengning: Kontrolleres 1 gang pr. år. Evt defekte bæringer skiftes.
Brannmansjetter: Kontrolleres en gang pr. år**Gjenvinning** PP kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.