


XPS standard plateprodukter

Produktbeskrivelse

Sundolitt XPS er et isolasjonsprodukt i ekstrudert polystyren (XPS) og leveres i flere tykkelser, trykkfastheter og dimensjoner. Produktsortimentet består av XPS200, XPS250, XPS300, XPS400, XPS500 og XPS700



Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ingen rutiner for de beregnede bruksområder.

Ettersyn og kontroll

Ved lagring, montering og bruk av platene påses at platene ikke utsettes for høyere temperatur enn 70°C da dette kan medføre mykning og krymp av materialet. For eksempel kan konsentrert stråling fra omliggende konstruksjoner og flater føre til høye temperaturer på materialene. Produktene må heller ikke utsettes for løsemidler.

Instruks og intervall for vedlikehold

Ingen rutiner for de beregnede bruksområder.
Antatt levetid er >50 år.

Miljøpåvirkning

Produktet består i utgangspunktet av ikke fornybare ressurser, men kan leveres med delvis innblandet resirkulert materiale etter masseberegningsprinsippet. I forhold til emisjon så er produktet lavt emitterende.

Avfallsbehandling

Sundolitt XPS er 100 % resirkulerbart til nye produkter eller energiproduksjon. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Kapp leveres i gjennomsiktige sekker til miljøstasjonen eller andre innsamlingspunkter. Større mengder med ren XPS kan returneres til fabrikken for gjenvinning.

Ansvarlig firma

Produsent	Sunde AS
Org. Nr	NO 916 416 784 MVA
Adresse	Borgundfjordveien 137
Postnr. og sted	6017 Ålesund
E-post	norway@sundolitt.com