

EAN: 6414150101694
 NRF: 4203761
static.oras.com/9212FZ-105



Electra 92 series is giving you a whole new modern design with its rounded square body and spout. Giving you new fresh and updated design.

Design compliments the new trends of the modern bathroom with its more squared design.

Key Features

Aerator with Eco flow limitation for ECO building installation
 Newest Sensor technology for better detection and operation comfort
 Bluetooth technology for easy adjustment to personalize settings
 Antiscalding protection
 Temperature measurement
 Bluetooth Remote bidetta
 Battery and power cable

- Public, GreenBuilding, Housing
- Berøringsfri, Bidetta, Batteridrevet, Separat omformer, Bluetooth®, Blyfri
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, Justerbar vannstråle
- Temperaturreguleringshendel
- Hånddusj, Veggfeste, Dusjslange (1500 mm)
- Bidetta hånddusj
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Advanced PSD sensor, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) **0.070 l/s**

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning **max. +70°C**
 Arbeidstrykk **100 - 1000 kPa**
 Tilkoblingsstørrelse **G3/8**
 Prosjeksjon **117 mm**
 Tilbakeslagssikring (EN1717) **EB**
 Materiale **Composite**

Program instillinger

Etterrenningstid **3 s (1-20 s)**
 Automatisk spyling **off (off/1-120 h)**
 Automatisk spyling periode **30 s (1-1800 s)**
 Funksjonstid **2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniske attributter

Elektrisk tilkobling **9 V**
 Batteri **AA 1.5 V Lithium x 2**
 Bluetooth versjon **5.x (D060576)**

Bestemmelser

EU Directive **C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**

EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**

Støyklasse **I (ISO 3822)**

Tetthetsklasse **IP 55**

