

Beskrivelse

Installasjonsbor har lang tange med HSS bor i spissen til allsidig boring i lette flerlagsbyggematerialer og sandwich-materialer.

Bor og tange

er skrudd sammen, det gir en lavere risiko mot brudd og bedre sentrering.

HSS spiralbor

med langt cyl. tange av spesialstål, borspiss med konusslipning.



Utløpende spiralformet

samt mindre diameter på tange i forhold til bor som forhindrer komprimering, også i fuktig tre



Tips

Ved ledningsføring før boret gjennom hullet – sett en snor på undersiden av HSS stykket, trekk boret tilbake og du har en snor som kan trekke ledningen gjennom hullet.

Anvenelsesområder

Installasjonsbor er velegnet til boring i støpeform, installasjonssarbeid, innvendig arbeider, sanitetsområder, varmebyggeri, el-installasjoner, også til metal, f.eks. sandwich-materiale med stål-, aluminium- eller profilplater, tre, gipsplater, lette byggematerialer, isolering. God til gjennomboring av etageskillere.

Sortiment

Varenr.	Ø mm	Arbejdslgd. mm	Totallgd. mm	Axel Ø mm	Emballage	Forpakning Antall
36130006400	6	375	400	4	Plast lomme	1
36130008400	8	375	400	6	Plast lomme	1
361300010400	10	375	400	7	Plast lomme	1
361300012400	12	375	400	9	Plast lomme	1
361300014400	14	375	400	9	Plast lomme	1
361300016400	16	375	400	9	Plast lomme	1
361300018400	18	375	400	9	Plast lomme	1
361300020400	20	375	400	9	Plast lomme	1
36130006600	6	575	600	4	Plast lomme	1
36130008600	8	575	600	6	Plast lomme	1
361300010600	10	575	600	7	Plast lomme	1
361300012600	12	575	600	9	Plast lomme	1
361300016600	16	575	600	9	Plast lomme	1