

Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex Roof Pro undertak



Mataki Halotex Roof Pro undertak m/selvklebende omlegg

Beskrivelse

Mataki Halotex Roof Pro er et solid undertak med gode pustende egenskaper. Roof Pro er en tre-lags mikroporøs duk som benyttes som et forenklet undertak. Produktet består en membran som beskyttes med en filt på hver side.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1,5m	
Lengde	25m	
Vekt m2	180 g	
Sd-verdi	0,02 m	
Strekstyrke - Langs	450 N/50mm $\pm 30\%$	EN 12311-1 / EN 13859-1
Strekstyrke - Tvers	300 N/50mm $\pm 30\%$	EN 12311-1 / EN 13859-1
Vanntetthet	W1	EN 1928 / EN 13859-1
Forlengelse - Langs	65% $\pm 30\%$	EN 12311-1 / EN 13859-1
Forlengelse - Tvers	130% $\pm 30\%$	EN 12311-1 / EN 13859-1
Spikerrivstyrke - Langs	250 N $\pm 20\%$	EN 12310-1

Spikerrivstyrke - Tvers	350 N ±20%	EN 12310-1
Dimensjonsstabilitet	<2 %	EN 1107-2
Lufttetthet	<0,1 m3/(m2h50Pa)	EN 12114

Bruksområde

Robust forenklet undertak for tette tekkinger som takstein, takplater osv. Kan også benyttes som diffusjonsåpent undertak oppå taktro av bord el.l.

Monteringsbeskrivelse

Undertak med limfelt for horisontal montering på rupanel eller direkte på sperrene. Det anbefales og montere med sløyfebånd for å sikre vanntetting i byggeperioden.

Forbruk

1,50 x 25 m: Dekker 35 m²

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

Referanse Byggforsk

525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre

525.106 Skrå tretak med kaldt loft

525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------