

EPD reference: NEPD-1604-633-NO

Alutile Norge AS

Alutile FR. Aluminium/komposittpanel 4 mm, brannhemmende



Produktet kvalifiserer til å samle poeng i BREEAM-NOR

Vurderingen er gyldig til 16.07.2023 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2020.

Nr. 3165

 Inneklima Vurdering ikke påkrevd for dette produktet (benyttes normalt utenfor dampsperre)	 Helse- og miljø-skadelige stoffer Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1	 Ressursbruk Materialressurser 6 Energiforbruk 7	 Drivhuseffekt Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 3
--	---	--	--

Produsent: Alutile Norge AS
 Generisk produkt: Komposittplate
 Produktgruppe: Utvendig kledning
 Antatt teknisk levetid: 60 år
 Fuktbestandighet: Påvirkes ikke
 Renholdsvennlighet: God
 Referanseverdi GWP: 129.85 kg ¹⁾

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)