

## Produktdatablad

### Produkt

# Haloproof Radon Tube



Radonbrønn Tuben er beregnet for å monteres vertikalt i grunn oppbygningen.

### Beskrivelse

Haloproof Radon Tube er produsert i 100% resirkulert aldringsbestandig plast. Tuben har kapasitet til å ventilere et areal på inntil 200 m<sup>2</sup>. Enden er støpt igjen fra fabrikk, og er således helt lufttett. Åpnes enkelt ved behov med håndsag, og er da klar for videreføring med standard 110 mm rør og rørdeler / tilbehør.

### Teknisk beskrivelse

| Egenskap      | Verdi   | Standard |
|---------------|---------|----------|
| Høyde         | 250 mm  |          |
| Vekt          | Ca 1 kg |          |
| Diameter topp | 110 mm  |          |
| Diameter bunn | 150 mm  |          |

---

## Bruksområde

Haloproof Radon Tube er meget godt egnet ved nybygg, eller til rehabiliteringsjobber der hvor man skal gå rett opp hvor avsuget skal kobles til. Haloproof Radon Tube tilfredsstiller kravet i TEK 10 til tiltak som kan iverksettes hvis radoneksponeringen i bygget er over gjeldende tiltaksgrense. Haloproof Radon Tube anbefales benyttet der man klarer seg med en brønn, og ett oppstikk.

## Monteringsbeskrivelse

Se Haloproof Monteringsveiledning og Produktblad.

## Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

---

## Produktsortiment

| Produktnavn | Farge | Art.nr. | Nobbnr. |
|-------------|-------|---------|---------|
|-------------|-------|---------|---------|