

BEWI Radon Barrier B

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Radon Barrier B er en 0,3 mm tykk membran produsert i 300 g/m² polyolefin. Radon Barrier B har minimalt med krymp ved store temperatursvingninger og har høy kuldemykhet ved lave temperaturer.

Radon Barrier B radonmembran med tilbehør er gjennomtestet for bruk ned i minus -5 °C. Folien er produsert slik at den er så å si uten spenninger, og den vil oppleves som „død“ under montering.

Radon Barrier B radonmembran med dertilhørende tilbehørsprogram er markedets mest komplette radonsystem. En rekke spesialtilpasset tilbehør setter deg som montør i stand til å montere et radontett sjikt på en rask og enkel måte med et optimalt sluttresultat.

Radonsperren er 100% resirkulerbar.

Leveres i 3 ulike størrelser: 0,5x25M, 1x25M og 4x25M

Bruksområde

Radon Barrier B er en radonmembran med Sintef Teknisk Godkjenning for montasje i bruksklasse B.

Radon Barrier B legges inn i gulvkonstruksjonen for å hindre at radongass trenger inn gjennom konstruksjonen.

Farger

Blå

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Radon B Top Tape

Butyl Fix

Butyl Fleece Tape

Multi Xtreme Tape Sealant (Tape)

Mansjett

Sump (Radonbrønn)

DS Tape

Radonlist



Produktdokumentasjoner og offentlige krav

520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak nye bygg

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger

I henhold til TEK 17 og paragraf § 13-5. Radon, skal minst følgende være oppfylt:

- Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
- Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m³.