

# NORGIPS

## YTELSESERKLÆRING - NORGE

No. DOP\_0066\_A\_0301\_GIFAfloor\_FHB\_2023-5-8

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen

**Fibergipsplate type GIFAfloor iht. EN 15283 (GF-DIR1W1-C1)**

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**GIFAfloor FHB 25, GIFAfloor FHB 28, GIFAfloor FHB 32, GIFAfloor FHB 38**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen

**Gipsplater med matteforsterkning for generell bygging**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**Knauf Integral KG | Am Bahnhof 16 | D-74589 Satteldorf**

**Tel: +49 (7951) 497-0**

**Fax: +49 (7951) 497-300**

**E-Mail: [info@knauf-integral.de](mailto:info@knauf-integral.de)**

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,

**System 3 og 4**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert

**Ikke relevant – Den første typen testing (ITT) og produksjon (FPC) styres av produsenten**

9. Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper                                                                                                                                                                   | Ytelse                                       | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Reaction to fire - R2F                                                                                                                                                                  | A1-s1,d0                                     | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Shear strenght per fastener - ↑↓                                                                                                                                                        | NPD                                          | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Water vapour resistance factor - μ                                                                                                                                                      | 10/4 (EN ISO 10456)                          | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Thermal conductivity - λ                                                                                                                                                                | 0,25 W/(m · K) (EN ISO 10456)                | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Flexural strenght - F                                                                                                                                                                   | R1                                           | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Dangerous substances - DS                                                                                                                                                               | NPD                                          | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Airborne sound insulation* - R                                                                                                                                                          | Se produsentes litteratur,<br>www.norgips.no | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Impact Resistance* - →                                                                                                                                                                  |                                              |                                   |
| Acoustic absorption* - α                                                                                                                                                                |                                              |                                   |
| * Disse egenskapene er avhengig av systemet og vil bli gitt i produsentens litteratur basert på tiltenkt bruk. Resultatet som er deklareret er for systemet som produktet er en del av. |                                              |                                   |

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

**Ikke relevant.**

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsentern av:

Trond Even Fagerli

Technical & Development Manager



Drammen, Norge 2023-05-08

(signatur)

# NORGIPS

## PRESTANDEDEKLARATION – SVERIGE

No. DOP\_0066\_A\_0301\_GIFAfloor\_FHB\_2023-5-8

1. Produkttypens unika identifikationskod:  
**Fibergipsplate type GIFAfloor enligt EN 15283**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:  
**GIFAfloor FHB 25, GIFAfloor FHB 28, GIFAfloor FHB 32, GIFAfloor FHB 38**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:  
**Gipsskivor med mattförstärkning i byggnadsverk**
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

**Knauf Integral KG | Am Bahnhof 16 | D-74589 Satteldorf**  
**Tel: +49 (7951) 497-0**  
**Fax: +49 (7951) 497-300**  
**E-Mail: [info@knauf-integral.de](mailto:info@knauf-integral.de)**

6. Det eller de systemer för vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,  
**System 3 og 4**
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:  
**Ej relevant - Den första typprovningen (ITT) och tillverkningskontroll (FPC) kontrolleras av tillverkaren.**

9. Angiven prestanda:

| Vesentlige egenskaper                                                                                                                                                                   | Ytelse                                       | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Reaction to fire - R2F                                                                                                                                                                  | A1-s1,d0                                     | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Shear strenght per fastener - ↑↓                                                                                                                                                        | NPD                                          | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Water vapour resistance factor - μ                                                                                                                                                      | 10/4 (EN ISO 10456)                          | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Thermal conductivity - λ                                                                                                                                                                | 0,25 W/(m · K) (EN ISO 10456)                | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Flexural strenght - F                                                                                                                                                                   | R1                                           | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Dangerous substances - DS                                                                                                                                                               | NPD                                          | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Airborne sound insulation* - R                                                                                                                                                          | Se produsentes litteratur,<br>www.norgips.no | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Impact Resistance* - →                                                                                                                                                                  |                                              |                                   |
| Acoustic absorption* - α                                                                                                                                                                |                                              |                                   |
| * Disse egenskapene er avhengig av systemet og vil bli gitt i produsentens litteratur basert på tiltenkt bruk. Resultatet som er deklareret er for systemet som produktet er en del av. |                                              |                                   |

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikkel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: **Ej relevant.**

10. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av:  
 Trond Even Fagerli  
 Technical Manager



Drammen, Norge 2023-05-08

-----  
 (signatur)

# NORGIPS

## DECLARATION OF PERFORMANCE – ENGLISH VERSION

No. DOP\_0066\_A\_0301\_GIFAfloor\_FHB\_2023-5-8

1. Unique identification code of the product-type:  
**GF-DIR1W1-C1- GIFAfloor FHB 25, GIFAfloor FHB 28, GIFAfloor FHB 32, GIFAfloor FHB 38**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):  
**GIFAfloor FHB 25, GIFAfloor FHB 28, GIFAfloor FHB 32, GIFAfloor FHB 38**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:  
**Gypsum boards with mat reinforcement in building construction works**
4. Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):
  5. **Knauf Integral KG | Am Bahnhof 16 | D-74589 Satteldorf**
  6. **Tel: +49 (7951) 497-0**
  7. **Fax: +49 (7951) 497-300**
  8. **E-Mail: [info@knauf-integral.de](mailto:info@knauf-integral.de)**
  - 9.
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V: **System 3 for reaction to fire and System 4 for other characteristics**
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:  
**Not relevant – Initial type test of product and factory production control by manufacturer.**

9. Declared performance:

| Essential characteristics                                                                                                                                                                    | Performance                                  | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Reaction to fire - R2F                                                                                                                                                                       | A1-s1,d0                                     | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Shear strenght per fastener - ↑↓                                                                                                                                                             | NPD                                          | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Water vapour resistance factor - μ                                                                                                                                                           | 10/4 (EN ISO 10456)                          | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Thermal conductivity - λ                                                                                                                                                                     | 0,25 W/(m · K) (EN ISO 10456)                | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Flexural strenght - F                                                                                                                                                                        | R1                                           | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Dangerous substances - DS                                                                                                                                                                    | NPD                                          | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Airborne sound insulation* - R                                                                                                                                                               | Se produsentes litteratur,<br>www.norgips.no | EN_15283-2_2008+A1_2009           |
| Impact Resistance* - →                                                                                                                                                                       |                                              |                                   |
| Acoustic absorption* - α                                                                                                                                                                     |                                              |                                   |
| *These characteristics are system dependent and will be provided in manufacturer's literature based upon intended use Performance declared is for the System of which the product is a part. |                                              |                                   |

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Trond Even Fagerli

Technical Manager



Drammen, Norge 2023-05-08

-----  
(signatur)