

Isola Baros Selvbygger

NO

Ytelseserklæring	
Referanse: Isola Baros Selvbygger	
Dato: 2017 05 22 Versjon:2	
Identifisering av produkt: Isola Baros Selvbygger, Takbelegg av asfalt med stamme. Se produktets emballasje. Fabrikkproduksjonskontroll utført av Sintef nr. 1071 AVCP 2+	
NS-EN 13707: 2013	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Vesentlige egenskaper	Ytelse
Sikkerhet mot brann	Froof*
Egenskaper ved brannpåvirkning	Klasse F
Vanntetthet	W1
Strekstyrke	
Maksimal strekkstyrke, langs (N/50 mm)	850 ± 100
Maksimal strekkstyrke, tvers (N/50 mm)	650 ± 100
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs (%)	40 ± 10
Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers (%)	40 ± 10
Punktering, Statisk last, metode A (kg)	20
Punktering, Slag, metode A (mm)	800
Rivstyrke	
Langs (N)	350 ± 50
Tvers (N)	350 ± 50
Styrke i sveis:	
Spaltestyrke i skjøt (N/50 mm)	60 ± 20
Skjærestyrke i skjøt (N/50 mm)	650 ± 100
Bestandighet	
Sig etter aldring (°C)	NPD**
Kuldemykhet etter Aldring (°C)	NPD**
Kuldemykhet (°C)	-20
Helse- og miljøskadelige kjemikaler (Notat 1 og 2)	Ingen

*Egenskaper "Sikkerhet mot brann" for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklarerer i denne ytelseserklæringen. Isola har testet produktet etter ENV 1187 som omfatter brannklassifisering på flere faktiske konstruksjoner i henhold til NS-EN 13501. Dokumentasjon kan gis på forespørsel.

**Ikke deklart

Notat 1: CPR REACH art. 25. Notat 2: Produktet inneholder ikke asbest eller komponenter av tjære.

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar.

Undertegnet av produsenten Isola as

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2017 05 22	