Protector F1 10 Litre
62554

- Beskytter mot korrosjon og kalkdannelse i VVS- og lette kommersielle sentralvarmesystemer i blandet metall for å forhindre nedbrytning og for tidlig svikt fra varmtvannstanken
- Kombinerer en unik formel med tre inhibitorer: organisk, anodisk og katodisk korrosjonsbeskyttelse, for maksimal effektivitet
- Forbedret pH-bufring for å sikre at pH-nivået i systemets vann er stabilt innen en optimal pH-rekkevidde på 7 - 8,5
- Høyere start-pH optimaliserer ytelse på stålsystem-komponenter, typisk brukt i VVS-systemer, samtidig som den fortsetter å gi aluminiums-beskyttelse
- Reduserer vedlikeholdskostnader og risiko for uplanlagt nedetid på systemet, vedlikeholder energieffektivitet og forlenger systemets levetid
- Høy ytelse, ikke giftig og lav miljømessig påvirkning, med godkjenning fra NSF CIAS og Belgaqua



Protector F1 beskytter mot korrosjon og kalkdannelse i lette kommersielle og VVS varme- og kjølesystemer. Produktet gir også utmerket pH-bufring for å sikre at vannet forblir innenfor det optimale pH-området for å forhindre korrosjon i blandede metallsystemer. Protector F1 er kompatibel med alle andre Fernox kommersielle produkter og er egnet for bruk med alle materialer og vanlige metaller som brukes i varme- og kjølesystemer, inkludert stål og aluminium. Ett 10-liters produkt behandler et opptil 2000 liters system, med en doseringsrate på 0,5%. Produktets konsentrasjonsnivåer bør kontrolleres regelmessig og fylles opp om nødvendig, for maksimal beskyttelse.

Applikasjon

Den anbefalte konsentrasjonen i bruk av produktet er 0,5%, som vil behandle et 2000 liters system. Fernox Protector F1 10L kan introduseres i systemet via et egnet punkt, som en doseringsbeholder. For å sikre rask spredning, drenerer du delvis eller fullstendig og tilsetter Protector F1 10L mens du fyller det på nytt. Vi anbefaler at ubehandlede systemer rengjøres og skylles grundig med Fernox Cleaner F3 10L før behandling med Fernox Protector F1 10L, da eksisterende partikler kan skade installasjonen. Konsentrasjonen bør kontrolleres regelmessig med Fernox Express Inhibitor Test og etterfylles, om nødvendig, for maksimal beskyttelse.

Spesifikasjon

Farge: Lysegul
Lukt: Aromatisk (svakt)
Form: Klar væske
pH (konsentrasjon): 8,3
pH (0,5% løsning): 7,85 – 8,5
SG: 1,111 ved 20°C

Copyright Fernox ©

Pakke, håndtering og sikkerhet

Fernox Protector F1 10L leveres i 10 liters beholdere.

Fernox Protector F1 10L er klassifisert som ufarlig, men som for alle kjemikalier må det holdes utenfor rekkevidde for barn. Ikke bland med andre kjemikalier. Skyll øyeblikkelig med mye vann ved kontakt med øyne eller hud.

Enkelt element	
Høyde mm	310
Bredde mm	230
Dybde mm	205
Vekt kg	12.000
Strekkode EAN	5014551625549

Ytre kartong	
Høyde mm	310
Bredde mm	230
Dybde mm	205
Vekt kg	12.000
Transitttype	Euro 1200 x 800
Kartonger per lag	20
Lag per transitttype	2

Sikkerhetsdatablad (EN) 62554_Protector_F1_10L_gb-en-gb.pdf

Siste modifikasjon 23-02-2022 (d/m/y)

Copyright Fernox ©