

Produktdatablad FRØYA TAK & VEGG

Bruksområde: Frøya Tak & Vegg er en matt vanntynnbar interiørmaling beregnet til tak og vegg. Produktet egner seg som mellom- og toppstrøk på bygningsplater, glassfiberstrie og på smittfrie underlag av puss, betong og sparkel. Kan også brukes på flater tidligere behandlet med latexmaling eller matt oljebasert grunning/maling.



Forarbeid:

Tidligere malte flater vaskes med egnet vaskemiddel og nedmattes med sandpapir. Ubehandlede og/eller sugende underlag bør grunnes før overmaling. Underlag og luftens temperatur må være over + 5° C.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca 3 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.




Brukstørr:

Brukstørr etter ca 1 time (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring:

Påføres med pensel, rull og sprøyte.
Det påføres 1-2 strøk avhengig av underlag og behov.



Rengjøring/tynner:

Vann.



Forbruk:

8-12 m²/ltr avhengig av underlaget.



Glans:

Matt 02 og Silkematt 10



Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



Omrøres:

Produktet omrøres før bruk.



Generelt:

Leveres i basene HB, A, B og C Base i 0,5 ltr, 1 ltr, 3 ltr og 10 ltr emballasje.
Frøya Tak & Vegg er vaskbar, lett å påføre, spruter ikke og dekker godt.

Tjæralin AS – Bestandig Kvalitet!
Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

