

JACKON Produktdatablad

Jackopor® Rørskåler

Jackon©06-2020

Produktbeskrivelse

Støpte og skårene rørskåler. Støpte rørskåler produseres opptil innvendig diameter på 114mm og har not og fjær. Diameter over dette leveres som skårene rørskåler uten not og fjær.

Bruksområde

For frostsikring av rør. Godkjent for temperatur på opptil 90°C

Farger

Hvit

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Montering/utførelse

Referanse til NBI byggetaljer

451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring.

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskil-der og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet slik at produktet ikke tar skade under håndtering.

Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 / _

EAL- kode: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i

170601 og 170603

Øvrige opplysninger: Jackon AS er medlem av materialretur.



HMS-referanser

Produktet kan være brannfarlig ved feil bruk eller installering. Ved installasjon skal forskrifter eller instruksjoner følges. Kappes med glødetråd eller varmekniv, evt. med hånndsag eller sirkelsag.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer:

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard:

XPS-isolasjonsplate er CE-merket, standard nr NS-EN 13164.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc:

Det er innført et felles teknisk system for deklarerings av bygningsisolasjon NS-EN 13172.