

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Std og ferdigmalt Arbor Panel / panelbord er MDF-plater for bruk i tørre rom. Platene monteres raskt og gir en tidløs design. Monteres på spikerslag eller rett på eksisterende tak / vegg.

Arbor Panel i MDF er et godt valg når du ønsker et moderne og tidløst hjem, med tak og vegger som holder seg pene i år etter år. Ferdigmalt Arbor Panel har en eksklusiv overflate som minner om vanlig panel – malingen fremstår med penselstrøkstruktur.

Veggpanelet produseres i lengdene 2390 mm og 2740 mm, og med en tykkelse på 11 mm som gir dype og pene profiler. Panelet er enkelt å sette opp, du gjør det selv på noen timer.

Panelbordene har en tykkelse på 12 mm og leveres ferdigmalt i lengdene 2420 mm og 3620 mm. Dekorplater i 6 mm tykkelse finnes i skygge/skrå- og perlestaffprofil, i fargene eggehvit og caffè latte.

Arbor Panel / panelbord kan brukes på hele veggen / taket eller som brystpanel, og passer når du pusser opp, bygger nytt eller utvider.

Fuktbestandig Arborpanel er en profilert interiørplate i MDF for overmaling, til bruk i rom med forventet høyere eller variabel luftfuktighet. Følg malingsprodusentens anbefalinger ved valg maling.

### Bruksområde

- Arborpanel Ferdigmalt er en MDF-plate for bruk i tørre rom.
- Arborpanel Std er en ubehandlet profilert interiørplate i MDF for overmaling.
- Arborpanel Fuktbestandig er en profilert interiørplate i MDF for overmaling, til bruk i rom utsatt for fukt.

Platene monteres raskt og gir et tidløst design. Monteres på spikerslag eller rett på eksisterende vegg.

### Farger, overflate

Vi benytter følgende farger på våre paneler, også på fugemasse, flekkmaling og flexilister:

- Eggehvit (NCS: S-0502Y) Glans 20
- Skagen (NCS: S-1502-Y50R) Glans 20
- Caffè Latte (NCS: S-1505-Y30R) Glans 20

### Overflatebehandling

- uv-lakk (med penselstrøkstruktur) og to lag vannbasert maling.

### Tilbehørsprodukter

- Flexilister (3,5 x 54 x 2500 mm)
- Fugemasse (300 ml pr patron, 12 patroner pr eske)
- Flekkmaling (150 ml pr flaske, 12 flasker pr eske)
- Skruer (4,2 x 25/35 mm, ca 250 pr eske, 8 esker i multipak)

### Veggplater:



Perlestaff Caffè Latte



Skygge/skrå Eggehvit



V-fas ubehandlet

### Panelbord:



Skygge/skrå Eggehvit

### Tilbehør:


 Flexilister / skruer  
Fugemasse / Flekkmaling



# PRODUKTDATABLAD

februar 13

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

**MDF-plater - umalt, ferdigmalt og fuktbestandig**

NOBB modulnr. 1040420

PRE-1040420

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelse	6 mm	11 mm	12 mm
Brutto dimensjon	620 x 2390 mm	620 x 2390 / 2740 mm	140 x 2420 / 3620 mm
Netto dimensjon	600 x 2390 mm	600 x 2390 / 2740 mm	120 x 2400 / 3600 mm

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

-

### NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

### Referanse til NBI byggedetaljer

-

### Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

### Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

## 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.



# PRODUKTDATABLAD

februar 13

Arbor-Trading A/S

Bygningsplater

1040

MDF-plater - umalt, ferdigmalt og fuktbestandig

NOBB modulnr. 1040420

PRE-1040420

## 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

-

### Samsvarserklæring

-

### CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

-

## 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

1142 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

Plast, trevirke.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Arbor-Trading A/S
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 945 011 092 MVA
<b>Adresse</b>	Arborvn. 10
<b>Postnr. og poststed</b>	8690 Hattfjelldal
<b>Telefon</b>	75 18 50 00
<b>Telefaks</b>	75 18 50 01
<b>E-post</b>	<a href="mailto:arbor@arbor.no">arbor@arbor.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.arbor.no">www.arbor.no</a>