



Tid for rengjøring, vi har produktene!

Skriv noe her

TD Jordslag- og soppfjerner

Med TD Jordslag- og soppfjerner fjernes sorte flekker i silikon- og sementfuger. Middelet brukes også ved fjerning av jordslag og sopp på fargeektestoffer (markiser og båtkalesjer), mur, betong, naturstein og andre mineralbelegg. Produktet virker desinfiserende.

Når man skal bruke middelet i dusjen, skal overflaten rengjøres og skylles godt, til denne behandlingen anbefales TD Dusj & Bad.

TD Jordslag- og soppfjerner er et hypoklorittholdig spesialrengjøringsmiddel med et bredt virkningsspekter innenfor rengjøring og desinfisering.

Middelet brukes konsentrert. Sprøyt TD Jordslag- og soppfjerner på med en avstand på 15 cm. La virke i 10 minutter. Ved hardt angrepne steder gjentas behandlingen etter 10 minutter. Vask av middelet med kaldt vann og en hard svamp/skurebørste. Luft godt. Markiser og båtkalesjer skal fuktes før behandling.

Må ikke brukes på silketrykte dekorfiser. Unngå sprøyting på planter, tekstiler, metaller, emalje o.i. Hvis dette skjer, vask middelet straks av.

Ikke fargeekte tekstiler blekes.

Må ikke blandes med andre produkter.