

Underlagsskum

Beskrivelse:

- Underlagsskum med høy tetthet
- Reduserer støtlyd
- Kompatibelt med gulvvarme
- Egnet for bruk under klikkgulv



Karakteristikk:

Egenskaper	Testmetode	Typisk resultat
Materiale		Krysskoblet polyetylenskum (XPE)
Form		Rull
Reduksjon av støtlyd for laminater uten vedheftet underlag	ISO 140-8 / ISO 717-2	$\Delta L_w = 18-20$ dB
Termisk motstand (R-verdi)	ISO 12667	0,059 m ² K/W
Kompresjonsstyrke (0,5 mm deformering)	EN 16354	30 kPa (2,5 tonn/m ²)
Kompresjonskrymping	EN 16354	2 kPa
Undergulvutjevning		≤ 1 mm
Brannklasse		E _{fl}

Mål og vekt:

Produkt	Lengde m	Bredde m	Tykkelse mm	Kvantum m ²	Vekt kg
Underlagsskum	15,96	0,94	2	15	1

Instruksjoner for legging:

Gulvet må være rent, tørt og plant.

Rull ut den første lengden på undergulvet og skjær den til med en tapetkniv. Legg neste lengde kant i kant med den første (ingen overlapping).

Bruk teipremsen til å forsegle underlaget på langsiden.

Bruk damp tett teip til å skjøte på nye ruller på kortsiden.

Gjør dette etter hvert som du legger gulvet.



Merk: Spesifikasjonene og egenskapene nevnt i dette databladet kan endres uten varsel!