



## EIK OLOF

Eik Olof er et ekte rustikt produkt hvor overflaten er håndskrapet og dypt børstet for å forsterke skjønnheten og egenarten i hvert enkelt bord. Inneholder all eikens farge variasjoner, kvist, utbedret kvist og sprekker. En hvit pigmentering gir gulvet et markant hvitt utseende. Naturløst overflate. Skal installasjonsoljes med Kährs Satin Oil Matt rett etter legging.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	151N7BEKFWK240 - 45618466	<b>Treslag</b>	Eik	<b>Fukthinhold</b>	EN13183	7%±2%
<b>Overflatebehandling</b>	Olje	<b>Design</b>	1-stav	<b>Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m³</b>		>500 kg/m³
<b>Behandlet</b>	Faset 4 sider, håndskrapet, børstet	<b>Sortering</b>	Country	<b>Brannklasse</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Dimensjon</b>	2420 x 187 x 15 mm	<b>Gulv gruppe</b>	Kährs Original	<b>Formaldehydutslipp</b>	EN717-1	E1
<b>Vekt per pakning</b>	22 kg	<b>Kolleksjon</b>	Founders Collection	<b>Innhold PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Antall pr. pakke</b>	2,72 m²	<b>Kan slipes</b>	3-4 ganger	<b>Slitestyrke N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>Antall pr. bord</b>	0,453 m²	<b>Naturlig/Innfarget</b>	Pigmentert	<b>Varmeledningsevne</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>DETALJERT BESKRIVELSE</b>		<b>Hardhet (Brinellverdi)</b>	3,7	<b>Varmemotstand</b>		.59 (m2K/W)
Alle naturlig forekommende variasjoner i treet farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har svært store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.		<b>Lås</b>	Woodloc® 5S	<b>Biologisk holdbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>FARGEENDRING</b>		<b>Gulvvarme</b>	Ja	<b>CARB2</b>		Compliant
Innfarget produkt – merkbart fargeendring over tid.		<b>Slitasjegaranti</b>	30 år			
		<b>Overflatematerialet</b>	Løvtré			
		<b>Toppsjikt</b>	3,5 mm			
		<b>Tykkelse</b>	15 mm			
		<b>Installasjonmetode</b>	Flytende, lim ned			
		<b>EAN kode</b>	7393969036078			
		<b>Overflatefarge</b>	hvit			

### SERTIFIKAT

