

# YTELSESERKLÆRING

**DoP: 50100104CPR-11-06-2014**

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MFT papirbandet 4,0/40 VG.R.CC**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **MFT beslagspiker ring varmgalvanisert papirbandet 34gr.**  
**Varenr. 50110801 GTIN-nr. 7034358313560 4,0/40 VG.R.CC**  
**Varenr. 50110802 GTIN-nr. 7034358313577 4,0/50 VG.R.CC**  
**Varenr. 50110803 GTIN-nr. 7034354713289 4,0/42 VG.R.CC**  
**Varenr. 50110804 GTIN-nr. 7034354713296 4,0/52 VG.R.CC**
- Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Maskinspiker til forankring i trekonstruksjoner som er i samsvar med NS-EN 14592:2008**
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Hikoki Power Tools Norway AS - MFT**  
**Postboks 124, 2027 KJELLER - Kjeller Vest 7, 2007 KJELLER**
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 3**
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**EN 14592:2008+A1:2012**  
**Strojirenský zkusebni ústav, s.p. (SZU) Nr. 1015, har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 3, og fastsettelse av produkttegenskapene.**

7. Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper                                                          | Ytelse                                     | Karakteristisk trevirketetthet<br>$\rho_k(\text{kg/m}^3)$ | Harmonisert teknisk spesifikasjon  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Karakteristisk flytemoment $M_{y,k}$ (Nmm)                                     | 5708                                       |                                                           | EN<br>14592:2008+A1:2012           |
| Karakteristisk uttrekk mot trefibre (årringer) $f_{ax,k}$ (N/mm <sup>2</sup> ) | 7,92                                       | 450                                                       |                                    |
| Karakteristisk uttrekk med trefibre (årringer) $f_{ax,k}$ (N/mm <sup>2</sup> ) | 4,25                                       | 450                                                       |                                    |
| Karakteristisk gjennomtrekking av spikerhode $f_{head,k}$ (N/mm <sup>2</sup> ) | 26,57                                      | 500                                                       |                                    |
| Karakteristisk uttrekksverdi $f_{tens,k}$ (kN)                                 | 6,10                                       |                                                           |                                    |
| Overflate belegg                                                               | Varmgalvanisert min 25 $\mu\text{m}$ ihht> |                                                           | EN ISO 1461 (Klasse 3 EN 1995-1-1) |

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kjeller, 6. juli 2017

  
**Geir Johnsen, Produksjef**