

# Isola Takshingel Premium

FDV



## 1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

Utførelsesdato:

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Takshingel Premium er et asfalttakbelegg produsert med glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen. Undersiden er bestrødd med vannavisende sand, mens oversiden er belagt med mineralstrø. Isola Takshingel Premium har et avansert klebesystem integrert i strøoverflaten som innebærer at klebingen skjer umiddelbart. Den øvre delen av shingelens bakside er belagt med en plastfolie som fungerer som et glidesjikt og hindrer uønsket sammenklebing i pakkene og til underlaget. For takfot og møne/valm finnes egne kombinerte plater. Platene har betegnelsen takfot/møneplater.

Isola Takshingel Premium innehar SINTEF Teknisk Godkjenning 2253

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Foreligger serviceavtale?** NEI

JA

Hvis ja, firma:

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc.

Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk.

### Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år. Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser. Unngå å gå på taket på varme sommerdager.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader kan repareres ved at tunger eller plater skiftes ut. Se beskrivelse i leggeanvisningen for Isola Takshingel Premium. Isola Takshingel Premium må ikke males eller smøres.

## Isola Takshingel Premium

### 4. DRIFTEKNIISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:**

Minimum 30 år

**Garanti:**

-

**Fuktbestandighet**

Produktet påvirkes ikke av fukt **Renholdsvennlighet:**

-

### 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse:**

Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser

**Anbefalt utluftingstid/Inneklimatelevante tidsverdi:**

Ikke relevant

**Emisjon**

Ikke relevant

### 6. HMS REFERANSER

Foreligger ikke

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur-og/eller fuktendringer etc.:**

Ikke relevant

### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

**Avfallstype:** Asfalt

**Avfallshåndtering:** Deponering/Energigjenvinning

Produktene skal leveres til godkjent avfalls mottak.

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

**Opprinnelse:** Næring: Bygg og anlegg.

### 8. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør:** Isola AS

**Organisasjonsnummer:** 928764745

**Postadresse:** Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn

**Telefon:** 35 57 57 00

e-post: [isola@isola.no](mailto:isola@isola.no)

