

Produktnavn:	Plastmo terrassetak - JumboLite
Produkt- spesifikasjon:	Terrassetakplater i PVC JumboLite leveres i tre farger: Glassklar, sotet og opal UV-filter på begge sider av platen Profil: 75/20 mm Platetykkelse: 0,9 mm Temperaturstabilitet: -20°C til +50°C
Anvisning for drift	Oppbevaring: Terrassetakplatene må ikke stables/oppbevares i direkte sollys, uansett om platene er dekket til eller ikke. Det kan utvikles høy varme i luftlagene nedover i stabelen. Lagring skal skje på et plant underlag. Platene forbores med 8 mm bor og skrues fast med 5,5x35 mm aluminiumsskruer. Ca. 12 skruer pr. m ² plate. Bruk kun lyse/blanke skruer.
Vedlikehold:	Terrassetakplatene er vedlikeholdsfrie. De kan rengjøres med mildt såpevann (Zalo) for å fjerne smuss når dette er nødvendig. Høytrykkspyler skal ikke anvendes da dette kan ødelegge overflaten på platen.
Henvvisninger/ vedlegg:	Brosjyrer, monteringsanvisning: Plastmo Takløsninger Plastmo AS har miljøsertifisering ISO 14001.
Produsent:	Plastmo AS Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Telefon: 66 98 74 50 E-mail: firmapost@plastmo.no - www.plastmo.no
Sist revidert:	20.03.2023



Plastmo terrassetak
- JumboLite