

Surface Wall

Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Testresultat
Produkttype	EN 259-1	Heavy Duty Wall Covering
Produktegenskaper	Standard	Testresultat
Total tykkelse	EN ISO 24346	2 mm
Total vekt	EN ISO 23997	3400 g/m²
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	2 mm
Overflatebehandling		PU Shield
Monteringsmetode		Hellimes
Ytelse for CE-Merking	Standard	Testresultat
CE-merking / DoP	EN 15102	0019-0065-DoP-2019-07
Brannklassifisering	EN 13501-1	B-s2,d0
Tekniske egenskaper	Standard	Testresultat
Fargeekthet – lys	ISO 105-B02	≥ 7
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Utmerket motstand
Miljøegenskaper	Standard	Testresultat
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp og utrevne gulv via ReStart® (ISO 14021)
Resirkulert innhold		25,5 %
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 µg/m³
Formaldehydutslipp		E1
Dimensjoner og designs		
Rull		Roll 2x23m
Antall tilgjengelige design		7



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (10/09/2026). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.