

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Rotasjonslaser

GRL 300 HVG



Glimrende sikt for innendørs bruk

De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	300 m (Diameter)
Arbeidsområde	100 m
Nivelleringspresisjon	± 0,1 mm/m

Bestillingsnummer 0 601 061 700[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	532 nm, < 5 mW
Driftstemperatur	0 – 40°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	3R
Arbeidsområde	100 m
Arbeidsområde med mottaker	300 m (Diameter)
Arbeidsområde uten mottaker	100 m (Diameter)
Nivelleringspresisjon	± 0,1 mm/m
Selvnivelleringsområde	± 5° (8 %)
Nivelleringstid	15 s
Støv- og sprutsikring	IP 54
Rotasjonshastighet	150, 300, 600 o/min
Strømforsyning	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)
Driftstid, maks.	Batterier (NiMH) 20 t
Gjenger til stativet	5/8"
Vekt, ca.	1,8 kg
Farge laserlinje	grønn
Kompatible lasermottakere	LR 1G

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Grønn laserlinje: inntil fire ganger bedre synlighet i forhold til en rød linje
- Rask å justere horisontalt og vertikalt gjennom automatisk selvnivellering på 8 % ($\pm 5^\circ$)
- Det kan kobles til en støtvarselsfunksjon som hindrer nivelleringsfeil ved rystelser eller vibrasjoner

