



LK Fordelerskap GV



LK Fordelerskap GV er beregnet på bruk der man ønsker å skjule LK Varmekursfordeler RF.

LK Fordelerskap GV med tilhørende monteringsanvisning er tilpasset bransjereglene for sikker vanninstallasjon.

Skapet har en tett bunn med rørgjennomføringer av gummi. Skapbunnen har dreneringsrør slik at eventuelt lekkasjevann dreneres til et sted som kan inspiseres. Skapet er laget av en 1 mm pulverlakkert stålplate, RAL 9016.

Skapet er beregnet på å monteres innebygd i vegg, alternativt utvendig på vegg. Minste stendertykkelse ved innbygging er 95 mm.

Skapet kompletteres med ramme/luke. Det finnes to typer rammer/luker, avhengig av om skapet er montert innvendig i eller utvendig på innervegg.

Ved utvendig montering skal skapet også kompletteres med sokkel for å skjule rørene mellom skap og gulv.

LK Fordelerskap GV leveres med rørgjennomføringer, belgmuffe for drenering, 1,5 meter tomt rør for drenering, dreneringsbend med utløpsskive, kabelgjennomføringer for romregulering, sprutbeskyttelse og monteringsanvisning.

Baksiden av skapet er utstyrt med fire stk. formonterte M8-muttere som kan brukes til innfesting mot LK skapstativ hvis man ønsker å montere skapet før betongplaten støpes.

Skapets gavler er utstyrt med svekkinger for evt. tilførsels- og returledninger i siden.

Oversiden av skapet har svekkinger for evt. trekking gjennom skapet, samt svekkinger for evt. kabelgjennomføringer til romregulering.

OBS! I tilfeller der det er gjennomgående stamme inn i skapet, kan det maksimale antall fordeler-uttak reduseres med en eller flere.

bimobject

NRF nr.	Beregnet for	Bredde	Høyde	Dybde	Vekt (kg)	Forpagn.
836 48 02	Fordeler RF 2-4	550 mm	710 mm	95 mm	7,1	1/14
836 48 01	Fordeler RF 2-5	800 mm	710 mm	95 mm	10,7	1/11
836 45 04	Fordeler RF 10-12	1050 mm	710 mm	95 mm	13,0	1/7
836 47 99	Fordeler RF 10-12	1150 mm	710 mm	95 mm	14,5	1/6

