

## DIREKTEBESLAG FOR LAVE BYGGEHØYDER

### PRODUKTBESKRIVELSE

Direktebeslag for C-profil Flex 60/27 som skal monteres direkte mot tak/bjellelag eller vegg. Benyttes der det er krav til ekstra korrosjonsbeskyttelse i klasse C5 som svømmehaller eller andre fuktige miljøer.

Harmonisert teknisk spesifikasjon: DIN EN 13964:2014

### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler og tilbehør skal det alltid benyttes hansker.

**Husk å bruke innfesting i henhold til gjeldende krav.**

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).



### FORPAKNING OG LAGRING

Direktebeslagene er pakket i kartong a 50 stk.

Oppbevares innendør og tørt.

### SPESIFIKASJON DIREKTEBESLAG KICK-FIX FLEX - C5

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M
Klick-Fix Flex	1,0	90	56	0,028

ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A2	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	400	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	DX51D	
Overflate - Zink Fe	100	gr/m <sup>2</sup>
Overflate - Zink flake coat	70-140	µm
Korrosjonsklasse	C5	