

DIREKTEBESLAG FOR LAVE BYGGEHØYDER

PRODUKTBEKRIVELSE

Direktebeslag for C-profil Flex 60/27 som skal monteres direkte mot tak/bjellelag eller vegg. Benyttes der det er krav til ekstra korrosjonsbeskyttelse i klasse C5 som svømmehaller eller andre fuktige miljøer.

Harmonisert teknisk spesifikasjon: DIN EN 13964:2014

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler og tilbehør skal det alltid benyttes hansker.

Husk å bruke innfesting i henhold til gjeldende krav.

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.



FORPAKNING OG LAGRING

Direktebeslagene er pakket i kartong a 50 stk.

Oppbevares innendør og tørt.

SPESIFIKASJON DIREKTEBESLAG KICK-FIX FLEX - C5

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M
Klick-Fix Flex	1,0	90	56	0,028

ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A2	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	400	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	DX51D	
Overflate - Zink Fe	100	gr/m ²
Overflate - Zink flake coat	70-140	µm
Korrosjonsklasse	C5	