

Geberit AS

Porsgrund Trevi Basic gulvtoalett 3509201301

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Porsgrund Trevi Basic gulvtoalett er et basic gulvtoalett med åpen S-lås. Toalettet monteres med skruer i klosettfoot og kan eventuelt limes fast. Krom skylleknapp, enkeltskyll 6 liter.

Toalettsete bestille separat. Bruk sete i Porsgrund Trevi serien for optimal brukerkomfort.

Vanntilkobling høyre side. Følg alltid monteringsanvisningen ved installasjon.

Toalett er godkjent i henhold til EN 997.

Geberit varenummer: 3509201301 / NRF 6002122

Dimensjon: Se side 3

Farge: Hvit

Overflatebehandling: Porselen med Porsgrund Smart-glasur, blank

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Generell informasjon om stell:

- Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring
- Fjern løsemiddelholdige stoffer straks

I hus som står tomme og uten oppvarming om vinteren, må du passe på følgende:

1. Tøm og tørk sisternen
2. Hell 0,3 – 0,4 liter frostvæske i toalettskålen
3. For å unngå fordamping heller du på vanlig matolje til vannoverflaten er dekket med en oljefilm. Alternativt kan du dekke til vannoverflaten med plastfolie

Informasjon om stell av porselen/keramikk:

- Bruk kun vanlig, kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel i tråd med angivelse.
- Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virketiden til rengjøringsmidlene
- Bruk klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler kun ved kraftige avleiringer

Til daglig rengjøring:

Bruk flytende rengjøringsmiddel og vann

Hvis vannet inneholder mye kalk, må du bruke et syreholdig rengjøringsmiddel (pH-verdi 2-3).

Tørk av overflaten med en myk, løfri klut

Geberit AS

Porsgrund Trevi Basic gulvtoalett 3509201301

Ved smuss som sitter godt fast:

Generelt skal du bruke rengjøringsmidler som er egnet til porselen, eller en mild skurekrem

Fjern eventuelt kalkrester med mild eddikrens

Rengjør overflaten med vann

Tørk av overflaten med en myk, lofri klut

Ved kraftige avleiringer:

Organiske avleiringer (brun til sort misfarging):

Vask stedene det gjelder med vanlig klorrens. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Klorrens må uansett ikke virke mer enn 2 timer.

Rengjør overflaten med vann.

Tørk av overflaten med en myk, lofri klut

Silikatavleiringer (grå misfarging):

Fukt en mikrofiberklut med vanlig rengjøringsmiddel til glass og porselen/keramikk.

Vask stedene det gjelder med roterende bevegelser. Silikatavleiringer er svært gjenstridige og rengjøring kan derfor være nødvendig i flere omganger.

Rengjør overflaten med vann.

Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.

Overflatene er enkle å holde rene. Ved hyppig rengjøring oppstår det aldri rengjøringsproblemer.

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring. I private hjem, grundig rengjøring minst én gang pr uke eller etter behov. I offentlig rom bør toalettområdet rengjøres daglig og ved behov.

Toaletter som renner skal repareres snarest for å unngå striper etter vann som renner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Geberit AS

Porsgrund Trevi Basic gulvtoalett 3509201301

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

