

FDV-dokumentasjon



Wienerberger AS
Brobekkveien 40, 0598 Oslo
Tlf. 22 07 26 00 Fax 22 07 26 01
www.wienerberger.no

Entreprenør / utførende

Prosjekt / adresse

Produkt

Tegltype	Terca Bronsgroen, Terca Pastorale, Terca Milano, Terca Cienna, Terca Agora Grafietzwart , Terca York Russet / Veldbrand Exterieur, Bemmels Blaauw.
Format	WDF, WF,
Råstoff	Brent leire.

Miljø

Vernetiltak	Terca teglstein inneholder ingen miljøskadelige eller helsefarlige stoffer. Vernebriller, hansker, hørselvern og støvmaske er påbudt og skal benyttes ved kapping av tegl.
Gjenvinning	Teglstein kan gjenbrukes i nytt murverk eller benyttes som fyllmasse.

Produktets bruksområde

Utvendige fasader og innvendig vegger. Bærende og ikke-bærende konstruksjoner.

Drift og vedlikehold

Rengjøring	Rengjøring av teglmurverk er avhengig av tegltype. Det anbefales og mure så rent som mulig, og så raskt som mulig etter oppmuring fjerne mørtelsøl med tørr kost / svamp, evt. med rent vann. Disse tegltypene anbefales ikke saltsyrevasket, sandblåst eller høytrykkspylt, da dette kan endre teglens overflate.
Drift og vedlikehold	Under normale bruksbetingelser og med godt prosjekterte og utførte løsninger er tegl i murverk et vedlikeholdsfritt byggemateriale. Gode beslag er særlig viktig i denne sammenheng. Det bør gjøres jevnlig ettersyn av fasadene og umiddelbar utbedring av evt. skader. Forventet levetid for tegl iht EPD er 150 år.
Garanti	Wienerberger AS gir 10 års garanti mot frostskafer som kan relateres til teglets kvalitet. Det forutsettes normale bruksbetingelser og korrekt håndverksmessig utførelse, iht. gjeldende forskrifter og norske standarder.
Dokumentasjon	Produktdatablad