

LITEX® Membranduktape

Selvklebende butyltape, forsterket med non-woven og polyetylenfolie for tetting av skjøter mellom Litex Membranduk og Litex Membranplate.

Innehar European Technical Assessment: ETA-19/0142

Produktbeskrivelse

Fleecebelagt, alkalibestandig, forsterket med polyetylenfolie, elastisk butyl tettebånd med høy klebestyrke og rive motstand. Fleecebelegget gir god heft til flislim, Litex 2 Komponent lim og andre limmasser. Godkjenning i henhold til ETAG 022

Bruksområder:

Forsegling av skjøter på vegg og gulv sammen med Litex Membranduk. Kan også benyttes i skjøter på vegg på Litex Membranplate.

Dimensjoner:

Lengde 10 meter
Bredde: 10 cm
Tykkelse: 0,7 mm

Oppbevaring:

Kvaliteten og karakteristikkene til materialet forblir uendret over lang tid. Produktet er best dersom det benyttes innen 24 måneder fra produksjonsdato. Produktet må lagres korrekt på et kaldt og tørt sted. Optimalt mellom + 5 °C til + 30 °C.
Avfall:
Kan deponeres som byggeplassavfall

Forberedelse av underlaget:

Overflaten skal være tørr, ren, glatt og støvfri.

Bruk:

Rull ut skjøtebåndet i ønsket lengde og skjær til. Fjern silikonfilmen som dekker limsiden og press båndet ned med for eksempel en gummirulle. Båndet må jobbes godt med og rulles over både i horisontal og vertikal retning. Til dette benyttes Litex Rillet Rulle. Litex Membranduktape skal ikke overlappes, på grunn av kappelærvandring. Dersom det er mye støv i rommet, kan det gi problemer med heft. En klut fuktet med uforynnet primer kan da strykes over skjøten før montering av skjøtebåndet.
Arbeidstemperatur: +5°C

Videre behandling:

Litex Membranduk skal alltid beskyttes med et beskyttende lag som keramiske fliser e.l.
Rengjør verktøy og utstyr umiddelbart etter bruk.

