

PLH 28 E | 3 kg L-formet SDS-Plus kombihammer

Article: 4933446790



- 800W motor og optimert hastighet gir beste borkapasitet.
- Kraftigste elektriske SDS kombihammer i sin klasse. Driftssikker og god borkapasitet i betong takket være høyt dreiemoment og 4.1 J slagenergi.
- Lave vibrasjoner på kun 10.6 m/s med patentert antivibrasjonshåndtak*.
- God balanse og enkel betjening med kompakt L-konstruksjon og soft grep med AVS antivibrasjon.
- Slurekobling beskytter maskin og bruker.
- Rotasjonsstopp for beste kontroll ved mindre meiselopp-gaver.
- XE utgaven leveres med FIXTEC adapter og 13 mm nøkkelchuck.

	PLH 28 E
Lydtrykk (dB(A))	90.5
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	101.8
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå meisling feilmargin (m/s ²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s ²)	1.5
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0 - 1500
Leveres i	Koffert
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s ²)	10.6
Vibrasjonsnivå meisling (m/s ²)	6.8
Artikkelnummer	4933446790
Vekt (kg)	3.4
Opptatt effekt (W)	800
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i tre (mm)	40
Maks. borkapasitet i betong (mm)	28
Slagtall, fullt belastet (slag/min)	0 - 4000
Omdreininger, fullt belastet (o/min)	0 - 1000
Slagenergi (EPTA) (J)	4.1