PLH 32 XE | 32 mm SDS-plus 3-modus L-formet borhammer

Article: 4933400069

- 900 W motor kombinert med en optimert borhastighet resulterer i uslåelig borytelse.
- Kraftig og slitesterk hammer med fremragende borkapasiteti betong takket være motorens og girenes høye dreiemomentog enkeltslagenergien på 3,8 J.
- Elektronikk for variabel hastighet via bryteren.
- Kraftig og allsidig. Den kompakte L-formede designen og den lave vekten gjør PLH til det perfekte valget som en allsidig kombihammer. Velegnet til lett meisling, boring med SDS-plus bor, borkroner og med trekjevet chuck, boring med rett feste i tre og met.
- FIXTEC system for raskt verktøybytte.
- Kraftig magnesiumgirkasse gir optimal plassering av dreveneog forlenger levetiden.
- Pålitelig slurekobling beskytter bruker og verktøy.

	PLH 32 XE
Lydtrykk (dB(A))	95
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	106
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå meisling feilmargin (m/s²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s²)	25
Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s²)	2.3
Leveres i	Koffert
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)	22
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)	20
Artikkelnummer	4933400069
Vekt (kg)	3.6
Opptatt effekt (W)	900
Maks. borkapasitet i stål (mm)	16
Maks. borkapasitet i tre (mm)	40
Maks. borkapasitet i murverk (mm)	32
Maks. borkapasitet i betong (mm)	32
Slagtalll, fult belastet (slag/min)	0 - 4500
Omdreininger, fult belastet (o/min)	0 - 800
Slagenergi (EPTA) (J)	3.8