

FDV-DOKUMENTASJON

Juli 12



Norsk SteinMiljø AS	Fliser, glassbyggerstein, naturstein	1588
Stone Wall		NOBB modulnr. 25672601
FDV-m25672601		
1. PRODUKTBEKRIVELSE		
<ul style="list-style-type: none">- Stone Wall – Skiferstaver med knekt naturkant i fargene Grå, Grå/Rust, Sort, Sort/Rust og Hvit/Beige/Grå – størrelse rett stein 60x15 cm, utvendig og innvendig hjørner 40,5+10,5x15 cm, endestein 60x15 cm, tykkelser for alle typer 2-4 cm- Stone Wall Jazz – kvarts i farge sort/hvit – størrelse rett stein 60x15 cm, utvendig/innvendig hjørner 40,5x10,5+15 cm, endestein 60x15 cm, tykkelse 2 cm- Stone Wall Valdres – granitt/kvarts i farge Grønn/Grå – størrelse rett stein 56x20 cm, utvendige hjørner 40,5+10,5x20 cm, innvendig hjørner 40,5+10,5x20 cm, hel endestein 56x20 cm, halv endestein 28x20 cm, tykkelse 4 cm.- Stone Wall Smalstripet – skifer i fargene Sort/Rust, Grågrønn, Hvit/Beige – størrelser rett stein 40x10 cm, utvendige og innvendige hjørner 40,5+10,5x10 cm, endestein 40x10 cm, tykkelse for alle typer 2 cm- Stone Wall Trysil – kvartsstein i farge Gul/Beige – størrelser rett stein 56x15 cm, utvendige hjørner 40,5+10,5x15 cm, , hel endestein 56x20 cm, halv endestein 28x20 cm, tykkelse 4 cm- Stone Wall Hardanger – kvarts/granitt stein i farge Grå/Hvit – størrelse rett stein 56x15 cm, utvendige hjørner 40,5+10,5x15 cm, , hel endestein 56x20 cm, halv endestein 28x20 cm, tykkelse 4 cm- Stone Wall Stryn – kvarts/granitt stein i farge Grå/Hvit – størrelse rett stein 56x15 cm, utvendige hjørner 40,5+10,5x15 cm, , hel endestein 56x20 cm, halv endestein 28x20 cm, tykkelse 4 cm- Norway Collection – Stone Wall Antique-brun med sorte spetter/blå krystaller, Emerald-sort med blå krystaller, Silver-blå med sorte spetter og blå krystaller og Masi-grønn og hvit – størrelse rettstein 60x15 cm, utvendige og innvendige hjørner 40,5+10,5x15cm og endestein 60x15 cm, tykkelse 2-3 cm.		
<p>Antatt levetid/brukstid Antatt levetid/brukstid er minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.</p>		
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD		
<p>Rengjøring og rengjøringsmetoder Rengjøres med godt varmt vann, eventuelt tilsatt fettløselig vaskemiddel. Kan høytrykkspyles men utvis forsiktighet og ikke bruk for hardt trykk.</p>		
<p>Ettersyn/kontroll Regelmessig ettersyn</p>		
<p>Vedlikeholdsinstruks og -intervall Produktet kan settes inn med et impregnerings middel for å beskytte den.</p>		
<p>Fuktbestandighet Produktet absorberer noe vann, men påvirkes i liten grad av fukt. Kan impregneres. Produktene er frostsikre.</p>		

Norsk SteinMiljø AS	Fliser, glassbyggerstein, naturstein	1588
Stone Wall		NOBB modulnr. 25672601
FDV-m25672601		
3. MILJØPÅVIRKNING		
<p><i>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Emisjon</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Miljømerking</i> Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.</p> <p><i>Kommentarer vedr. miljøpåvirkning</i> <input type="checkbox"/></p>		
4. HMS-REFERANSER		
<p>Bruk vernebriller, hørselvern, støvmaske og hansker ved kapping av stein. Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.</p> <p><i>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</i> <input type="checkbox"/></p>		
5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431		
<p><i>Avfallstype:</i> Naturstein.</p> <p><i>Avfallshåndtering:</i> Overdekking.</p> <p><i>Opprinnelse - Næring:</i> Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 1613 0800 0600 _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)</p> <p><i>Øvrige opplysninger</i> Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.</p>		
6. TEKNISK SERVICE		
<i>Produsent/importør</i>	Norsk SteinMiljø AS	
<i>Organisasjonsnr.</i>	NO 974 692 856 MVA	
<i>Postadresse</i>	Nordre Kullerød 25	
<i>Postnr. og poststed</i>	3241 Sandefjord	
<i>Telefon</i>	33 42 92 23	
<i>Telefaks</i>	33 42 92 24	
<i>E-post</i>	mail@norsk-steinmiljo.no	
<i>Internettadresse</i>	http://www.norsk-steinmiljo.no	