


REPARASJONSASFALT

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9723304	REP ASFALT PRIMER 200 ML SPRAY POTMIX	45	45	225	0,2	0,45

 Potmix® Asphalt Primer er asfaltklister for hefting av asfaltmasse på vanskelige overflater.



Produktbeskrivelse

Benytt Asphalt Primer ved asfaltarbeid der ekstra hefteevne er viktig, f.eks. På asfaltkanter og gammel, slitt asfalt. For å unngå bitumenflekker etter legging kan det strøs fin sand på primer og leggingen

Teknisk beskrivelse

 Volum: 200 ml

2022-12-12
Rev.nr.: 1.1



Monteringsanvisning

Rengjør overflaten for overflødig grus og støv. Legg på primer ved å spraye rikelig på overflaten med en avstand på 15–20 cm. For optimal hefteevne må primeren virke i ca. 10–20 minutter før pålegging av Potmix®-asfalt.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Se sikkerhetsdatablad.

Avfallsinstruks

Avfallshåndtering for produktet

Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall.
Overhold også lokale regler for avfallshåndtering.
Se også gjeldende forskrifter for avfallshåndtering.

Gjenvinning av produktet

Tomme forpakninger leveres til gjenvinning når det er praktisk mulig.

Transport av avfallet

Klasse J(0) - Ikke miljø- eller helseskadelig.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723405	ASFALTSTAMPER POTMIX 20X20CM 4,75 KG