

NO



Ytelseserklæring

DoP F170-CPR-280423

PRODUKT

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produkt Type: | Ildsted for romoppvarming i boliger, fyrst med fast brensel |
| Type, batch eller serienummer: | Jøtul F 171 ZENSORIC, Jøtul F 174 ZENSORIC, Jøtul F 176 ZENSORIC |
| Tilsiktet bruksområde for byggevaren: | Apparat for oppvarming av bolig, fyrst med fast brensel og uten produksjon av varmt vann. |
| Brensel | Ved |

PRODUSENT

| | |
|----------------|--|
| Navn: | Jøtul AS |
| Adresse: | Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway |
| Telefonnummer: | +47 69 35 90 00 |
| Epost: | post@jotul.no |

GODKJENNINGER

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| AVCP: | System 3 |
| Notified body: | Danish Tecnological Institute |
| NB-No: | 1235 |
| Testrapport no: | 300-ELAB-2645 |
| Harmonisert teknisk spesifikasjon: | EN 13240:2001/A2:2004:AC:2007 |

SIKKERHET

| Avstand til brennbare materialer | Minimumsavstander [i mm] |
|--|--|
| | Bakvegg = 50 (225 mm - without insulated flue connector) |
| | Side = 550 |
| | Hjørne = 100 |
| | Møbleringsavstand = 1100 |
| | Gulv = see manual |
| | Tak = 750 |
| | Se også monteringsanvisningen |
| Brannikkerhet | Bestått |
| Reaksjon ved brann | A1 |
| Fare for utslipp av brensel | Bestått |
| Overflatetemperatur | Bestått |
| Elektrisk sikkerhet | - |
| Utslipp av farlig stoff | x |
| Tilgang for rengjøring og feiing | Bestått |
| Maksimalt driftstrykk (vann) | - |
| Mekanisk motstand (for å bære skorsteinen) | x |

YTELSE OG UTSLIPP

| Grunnleggende egenskaper | Ytelse |
|--|-----------------------------------|
| Utslipp | Bestått |
| CO | [0,073 %], 687 mg/Nm ³ |
| NOx | 99 mg/Nm ³ |
| OGC | 38 mgC/Nm ³ |
| PM | 30 mg/Nm ³ |
| Røkgasstemperatur ved nominell effekt [i °C] | 287 |
| Røkgassutløpstemperatur ved nominell effekt [i °C] | 344 |
| Termisk effekt | Bestått |
| Nominell effekt | 5 kW |
| Varmeavgivelse til rom | 5 kW |
| Varmeavgivelse til vann | - |
| Virkningsgrad | η [76%] |
| Varighet | x |

Erklæring:

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerde ytelsen.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Signed on behalf of the manufacturer:

Espen Auensen

R&D Manager

(Name and function)

Fredrikstad, May 2023

(Signature)