

Isola Zinktakrenner

FDV



1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:
Prosjekt/adresse:
Bruksområde/bygningsdel:
Utførelsesdato:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Zinktakrennedeler lages av 0,7 mm tykke sinkplater. De vil over tid påvirkes av luft og vann slik at overflaten får en sølvgrå, matt patina. De tåler alle typer klimaforhold og vil ikke korrodere selv i værharde, åpne kyststrøk. Zink har ekstremt god korrosjonsbestandighet ovenfor fukt og vann. Materialet er imidlertid relativt mykt og må beskyttes mot slag og større mekaniske påkjenninger under transport og montering og ved tak- og vedlikeholdsarbeider.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:
Fargekode:
Kvalitet / sortering / klasse:
Overflatebehandling:
Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Spyl takrennene med hageslange. Bruk evt. en myk kost.

Ettersyn/kontroll

Skjøter og tappestykker etc. kontrolleres, og om nødvendig etterstrammes/repareres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Rens takrenner for løv og skitt minst en gang pr. år, helst to ganger årlig (vår og høst). Løvsil renses for barnåler, kvister etc. Hvis det oppstår lekkasje kan disse tettes med et egnet tettemiddel

Isola Zinktakrenner

4. DRIFTEKNIŠKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti:

-

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:-

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:

Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi: Ikke relevant

Emisjon

Ikke relevant

6. HMS REFERANSER

Foreligger ikke

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur -og/eller fuktendringer etc.:

Ingen

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

Avfallstype: Gjennvinnes som metall

Avfallshåndtering: Produktene skal leveres til godkjent avfallsmottak.

Opprinnelse: Næring: Bygg og anlegg.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Isola AS

Organisasjonsnummer: 928764745

Postadresse: Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn

Telefon: 35 57 57 00

e-post: isola@isola.no

