

Teknisk datablad

1. Produktbeskrivelse:

EcoWood er et flytende gulv og har en ekte eikeoverflate med forsterkede egenskaper. Dette gjør at tregulvet er perfekt for den travle familien som har et høyt trafikknivå og svært aktive barn.

| | <i>EcoWood₂₇₀</i> | <i>Lindura₂₀₅</i> |
|-----------|--|---|
| Gulvbord: | L 2.200 x B 270 x T 11 mm | L2.200 x B 205 x T 11 mm |
| Pakker: | L 2.205 x B 275 x T 44 mm | L 2.205 x B 210 x T 44 mm |
| | 4 planker - 2,376 m ² / pk. | 4 planker – 1,804 m ² / pk |
| | 23,8 kg | 18,1 kg |
| Pall: | 30 pakker pr pall; 71,28 m ² / pall | 40 pakker pr pall; 72,16 m ² |
| | 720 kg | 730 kg |

2. Egenskaper:

| | | |
|----------------------|---------------------------------|---|
| Slagfasthet | IC 4 | Ekstrem slagfast; tilsvarer klasse 34 |
| Vannresistens | 6,6% | Svært motstandsdyktig mot overflatesøl |
| Isolasjonsevne | < 0,07 m ² K/ W | Egnet for gulvvarme |
| Brann | B _{fl} -S ₁ | Vanskelig antennbar |
| Emisjon | 0,05 ppm | Krav: 0,10 ppm |
| Sklisikkerhet | > 0,30 μ | Sklisikker (ved tørr overflate) |
| Statisk elektrisitet | < 2,0 kV | Antistatisk ved normal luftfuktighet (RF) |
| Trinnlysdemping | ≥ 20 dB | Med 2,0 mm XPE eller 2,2 mm XPS |