

FDV-dokument for dobbeltvegget overvannsrør

Produkt: Svarte dobbeltveggede rette rør med glatt gråfarget innerside

Produsent: Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek S.P
Gostyn, Polen.

Bruksområde: Overvannsrør til bruk i veibygging, stikkrenner, bekkelukking og annen bortledning av overvann.

Tekniske data:

Stivhets klasse: SN 8

Nominell

indre diameter: 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 og 1000 mm

Skjøtemuffe: Tilsvarende størrelser

Glidemuffe: Tilsvarende størrelser

Bend Tilsvarende størrelser: - 15° - 30° - 45° - 90° grader

Gren Tilsvarende størrelser: - 45° grader

Reduksjonsmuffe: 300/250, 400/300, 500/400 og 600/500 mm

Materiale: Polypropylen (PP), Borealis BA 212E
Densitet Ca. 0,9 kg/dm³

Kvalitetssikring: Produsentens KS-system er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001

HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare: Antennespunkt 360°C, ingen reell fare.

Helsefare: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann.
Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO.
Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter.
Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp: Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege.

Sertifisering: Godkjent Sertifisert i henhold til EN 13476
og INSTA SBC 13 476 (Nordic Poly Mark)



Service – og vedlikehold

- Lagring:** Rørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2- 3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Rør inkludert pakninger beskyttes mot UV-stråling (solstråler) der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke av nevneverdig betydning ved lang tids lagring ute i norsk klima.
- Montering:** Rørene monteres sammen med muffe som sitter på røret eller mot annen muffe eller rørdel som er beregnet til skjøting av røret. Før montering skal rør og pakning kontrolleres og rengjøres. Forøvrig skal leggeanvisning for plastrør følges. DNP (Den norske Plastrørgruppen) har et lite hefte med gode anvisninger.
- Rørdele:** Rørene er tilpasset rørdelene.
- Service:** Produktet krever ingen service.
- Vedlikehold:** Produktet i seg selv krever intet vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser. Ved akutt forurensing av aggressive stoffer bør rørsystemet spyles med vann.
- Reservedeler:** Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type rør. Alternativt kan annen type rør med samme dimensjoner benyttes. Reservedeler skaffes hos ViaCon gruppen enten i Norge eller Sverige.