

## System FS-Flex D

### FS-Flex D Brannettingssystem



#### Bruksområde

System FS-Flex D med høy elastisitet og styrke gir en fleksibel tetting som tåler kraftige vibrasjoner og bevegelser uten å sprekke, deformeres eller løsne. Tettingen tåler tøffe arbeidsmiljøer i svært varierende temperaturer og har meget god motstandsdyktighet mot aldring.

Systemet kan med fordel kombineres med andre brannettingssystemer, slik som tetting med FS-Universal eller FS-Flex C.

#### Beskrivelse

FS-Flex D er et komplett sett for fleksibel tetting og reparasjoner av små og middelstore åpninger for kabler, ventilasjon og metallrør. Støyreduksjon: 55 dB

Innhold:

- Fiberremse D-24B (fylling/isolasjonsmateriale 25x100x2400 mm)
- 2x310 ml Firestop Sealant 3000 eller FireStop 400
- 3 brannettingsetiketter
- settet inneholder nødvendig materiale for ca 5 dm<sup>2</sup> tettingsflate
- installasjonsanvisning

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes på [essve.no](http://essve.no)



#### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	El-nr	Beskrivelse	Farge	Innhold	Ant/ forp	Ant/ pall
100717	5106212 4		FS-Flex D, sett 400	Hvit	-		72
100711	5107862 5	127451 2	FS-Flex D, sett 3000	Hvit	-	1	72
100712	51078720	127451 3	FS-Flex D, sett 3000	Grå	-	1	72
100713	5107833 4	127451 4	FS-Flex D, sett 3000	Svart	-	1	72
100721	2257840 5	127450 8	FireStop Sealant 3000	Hvit	310 ml	15	126 0
100722	2257841 3	127450 9	FireStop Sealant 3000	Grå	310 ml	15	126 0
100723	2257842 1	127450 7	FireStop Sealant 3000	Svart	310 ml	15	126 0
100731	2257843 9	127452 7	FireStop 400	Hvit	310 ml	15	945
100733	4491267 7		FireStop 400	Hvit	600 ml		630
100797	2289233 5	127453 2	Fiberremse D-24B	-	25 x 600 mm, 7,3 m.	1	16
100798	2289234 3		Fiberremse D-24B	-	25 x 100 mm, 7,3 m. 6-pack.	1	16
100799	2289235 0	127453 1	Fiberremse D-24B	-	25 x 100 mm 7,3 m	1	48