

Pergo Sunsafe Vinyl Underlag**Beskrivelse:**

- Utviklet for bruk der gulvet utsettes for høye temperaturvariasjoner (f.eks. hagestue).
- Reduserer trommelyd og trinnlyd.
- Utviklet for legging under klikk-vinyl gulv
- Enkel og rask utlegging
- Kan brukes ved gulvvarme og kjøling

Karakteristikk:

Produkt kode	PGVUDLSS10	
Farge	Rød/hvit fleece	
Form	Rull	
Tykkelse	1.5 mm	EN 823
Lengde	10.000 mm	EN 822
Bredde	1000 mm	EN 822
Kompresjonsstyrke	400 kPa	EN 826
Brannklassifisering	Bfl-s1	EN 13501 – 1
Varmeisoleringsseffekt	0.01 m ² K/W	DIN 4108
Trinnlydsdemping	$\Delta L_w = 15\text{dB}$	IHD 431
Trommelydsdemping	-20%	

Monteringstips:

1. Brett ut underlaget på undergulvet, og legg det parallelt med planlagt leggeretning av ditt Pergo® gulv med Pergo® logoen opp. Legg ut lengde for lengde etter som du legger gulvet. Det er unødvendig å brette opp langs veggene.
2. Legg neste rad inntil den forrige. Teip skjøtene sammen med en diffusjonstett teip for å holde radene sammen.
3. Sørg for at radene ligger tett sammen i skjøten uten overlapp (ingen åpninger mellom).

Pergo Sunsafe Vinyl Underlag

4. PERGO VINYL Sunsafe underlaget fungerer best når det legges på et godt avrettet og tørt undergulv. Undergulvet må avrettes om dette er utenfor normer.

