



ProClamp Combi

Bruksområde

Et to-delt skruklammer egnet for installasjon av rørsystemer i alle typer bygninger. Kan benyttes både til horisontale og vertikale strekk. Spesielt egnet til MA-rør.

Beskrivelse

Leveres med kombi anslutningsmutter M8 / M10.

Materiale

Stål DC01 iht EN 10130, elektroforsinket, 12-20 µm

Teknisk data

Se tabell nedenfor for tillatt arbeidslast. Dette gjelder både horisontale og vertikale rørstrekk.



Dimensjonsområde [mm]	Arbeidslast (Uttrekk)
12 - 58	1.0 kN
55 - 69	4.0 kN
70 - 114	4.5 kN
125 - 142	5.0 kN
160 - 170	7.0 kN

Sikkerhetsfaktor mot brudd: n = 3

Dimensjonsområde [mm]	Vrimoment ansl.mutter [Nm]
12 - 69	50
70 - 91	70
97 - 170	90

Utv.dia. ["]	Dim.omr. [mm]	Ansl. [mm]	Skrubits [PZ]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
1/4"	12-15	M8/M10	PZ 2	0.042	100	3447002
3/8"	17-19	M8/M10	PZ 2	0.044	100	3447004
1/2"	21-23	M8/M10	PZ 2	0.048	100	3447006
3/4"	23-28	M8/M10	PZ 2	0.051	100	3447008
1"	30-35	M8/M10	PZ 2	0.055	100	3447011
1 1/4"	40-43	M8/M10	PZ 2	0.062	100	3447013
1 1/2"	47-52	M8/M10	PZ 2	0.070	50	3447015
	54-58	M8/M10	PZ 2	0.072	50	3447017
2"	55-61	M8/M10	PZ 2	0.076	50	3447019
	63-69	M8/M10	PZ 2	0.083	50	3447022
2 1/2"	70-77	M8/M10	PZ 2	0.133	50	3447024
	80-85	M8/M10	PZ 2	0.145	50	3447026
3"	85-91	M8/M10	PZ 2	0.152	50	3447028
	97-104	M8/M10	PZ 3	0.232	25	3447031
4"	106-114	M8/M10	PZ 3	0.238	25	3447033
129,3	125-133	M8/M10	PZ 3	0.265	25	3447035
5"	133-142	M8/M10	PZ 3	0.279	25	3447037
6"	160-170	M8/M10	PZ 3	0.318	25	3447039