



Kompressor Power 280-20 W OF

- Kompakt og mobil kompressor for fleksibel bruk til interiørarbeid på byggeplasser
- For enfaset vekselstrøm
- Oljefri stempelkompressor for enkel transport og redusert servicebehov
- Manometer og trykkutjevner for justering av arbeidstrykk
- Armaturer og betjeningselementer ligger beskyttet og godt synlig i rørrammen
- Gummierte, stabile hjul og trekkrep for mobil bruk
- Kabelen kan vikles opp
- Trykkbryter med avlastningsventil gir god kaldstart
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Stødige gummiføtter
- Feste- og transportmulighet for MetaLoc og andre vanlige kofertsystemer
- Kranfester for sikker transport på byggeplassen

Bestillingsnr.	601545000
EAN-kode	4007430244864

Sugeeffekt	280 l/min
Fyllekapasitet	150 l/min
Effektiv leveringsmengde (ved 80 % maks. trykk)	140 l/min
Maks. trykk	10 bar
Nominelt effektforbruk	1,7 kW
Maks. hastighet	2.850 /min
Tankstørrelse	20 l
Lydtrykknivå (LpA)	82,5 dB(A)
Dimensjoner	580 x 600 x 500 mm
vekt	40 kg
kabellengde	4 m

Leveringsomfang

2 Universal hurtigkoblinger