

Sikaflex[®]-11 FC Purfom

Ytelseserklæring No. 57509351

1	UNIK IDENTIFIKASJONSKODE FOR PRODUKTTYPEN:	57509351
2	TILSIKTET BRUKSOMRÅDE	EN 15651-4:2012 Sealants for non-structural joints in floors PW EXT-INT CC
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	OPPNEVNT REPRESENTANT	
5	SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:	System 3
6a	HARMONISERT STANDARD:	EN 15651-4:2012
	Notified body/ies:	1213

Declaration of Performance

Sikaflex[®]-11 FC Purfom
57509351
2020.04 , ver. 1
1003, 1009

7 ANGITT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaction to fire	Class E	System 3	EN 15651-4:2012
Release of chemicals dangerous to the environment and health	NPD		
Water tightness and air tightness			
Tensile properties at maintained extension	NF at 100 % elongation	System 3	
Loss of volume	≤ 10 %	System 3	
Tear resistance	NF at 50 % elongation	System 3	
Adhesion/cohesion properties at maintained extension after 28 days water immersion	NF at 100 % elongation, change of secant modulus: ≤ 50 %	System 3	
Adhesion/cohesion properties at maintained extension after 28 days salt water immersion	NF at 100 % elongation	System 3	
Tensile properties at maintained extension at (-30±2)°C for cold climate areas	NF at 100 % elongation	System 3	
Durability	Pass	System 3	

8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER - SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet med deklarerert ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Name : Tomasz Gutowski
Function: Corporate Standardization and Approvals
At Warsaw on 04 March 2021

Name : Tatiana Ageyeva
Function: Standardization and Approvals
At Warsaw on 04 March 2021

.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

57509351

EN 15651-4:2012

Notified Body 1213

Sealants for non-structural joints in floors PW EXT-INT CC

Reaction to fire	Class E
Water tightness and air tightness	
Tensile properties at maintained extension	NF at 100 % elongation
Loss of volume	≤ 10 %
Tear resistance	NF at 50 % elongation
Adhesion/cohesion properties at maintained extension after 28 days water immersion	NF at 100 % elongation, change of secant modulus ≤ 50 %
Adhesion/cohesion properties at maintained extension after 28 days salt water immersion	NF at 100 % elongation
Tensile properties at maintained extension at (-30±2)°C for cold climate areas	NF at 100 % elongation
Durability	Pass

<http://dop.sika.com>

HELSE OG SIKKERHETSINFORMASJON (REACH)

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne referere til det siste sikkerhetsdatabladet (SDS) som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PRODUKTANSVAR

Informasjonen, og spesielt anbefalingene vedrørende anvendelse og sluttbruk av Sika-produkter, gis i god tro basert på Sikas nåværende kunnskap og erfaring om produktene når de lagres, håndteres og brukes under normale forhold i samsvar med Sikas anbefalinger. I praksis er forskjellene i materialer, underlag og faktiske forhold på stedet slik at ingen garanti med hensyn til salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, eller noe ansvar som følge av noen juridisk forbindelse overhodet, kan utledes av denne informasjonen, eller fra eventuelle skriftlige anbefalinger, eller fra andre råd som tilbys. Brukeren av produktet må teste produktets egnethet for den tiltenkte applikasjonen og formålet. Sika forbeholder seg retten til å endre egenskapene til sine produkter. Tredjemanns eiendomsrett må overholdes. Alle bestillinger aksepteres underlagt våre gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere må alltid referere til den siste utgaven av det lokale produkt databladet for det aktuelle produktet, kopier av dette vil bli levert på forespørsel..

Declaration of Performance

Sikaflex®-11 FC Purfom
57509351
2020.04 , ver. 1
1003, 1009

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
NO- 2013 Skjetten
Norway
www.sika.no

Declaration of Performance

Sikaflex®-11 FC Purfom
57509351
2020.04 , ver. 1
1003, 1009

