

FDV

## STIKKONTAKT DOBBEL INNFELT MED JORD



Nobbnnummer 53036703

EAN 7070483151585

**Produktbeskrivelse:** Dobbel jordet stikkontakt innfelt med hel dekkplate og barnevern. Stikkontakten kan monteres i enkel eller 1,5 veggboкс, samt påveggskappe L792 el.nr: 14 715 65.

**Tekniske spesifikasjoner:** Dobbel stikkontakt med jord  
 Barnevern.  
 16 A 250V.  
 Kapslingsklasse:IP20.  
 Halogenfri.  
 Skruterminaler med heiseklemme.  
 Hullavstand i festeplate: 60mm  
 Montering: Enkel eller 1,5 veggboкс, samt påveggskappe L792 el.nr: 14 715 65  
 Innbyggningsdybde: 20mm.  
 Farge: Polarhvit.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.

\* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup>. (Ihht NEK 502)

\* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup>. (Ihht NEK 502)

\* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)

\* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).


\* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm<sup>2</sup>.

Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.

Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)

Målskisse



Koblings skjema

